



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>СОЮЗ™</b>	
	Удлинитель-шнур на рамке «Союз» без заземления, провод ПВС (2 x 0,75) с двойной ПВХ изоляцией. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт, номинальный ток 6 А; материал корпуса: полипропилен.	
83193	30 м	8
83194	50 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>СОЮЗ™</b>	
	Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 x 0,75). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 2200 Вт. Номинальный ток 10 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.	
83196	30 м, 2200 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>СОЮЗ™</b>	
	Удлинитель силовой «СОЮЗ». Стойка изготовлена из сварной стальной трубы. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (3 x 1,5). Удлинитель имеет 4 гнезда розеток с заземлением. Напряжение в сети: 220-250 В. Максимальная мощность 3500 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.	
83199	30 м, 3500 Вт	1
83198	50 м, 3500 Вт	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>СОЮЗ™</b>	
	Удлинитель силовой «СОЮЗ». Удлинитель имеет 4 гнезда розеток без заземления. Сетевой шнур изготовлен из провода ПВС (2 x 2,5). Напряжение сети 220-250 В. Максимальная мощность 4000 Вт. Номинальный ток 16 А. Материал корпуса: полипропилен. Комплектность: изделие, упаковочный пакет, гофрокороб, паспорт изделия.	
83200	20 м, 4000 Вт	1
83201	50 м, 4000 Вт	1

**УДЛИНИТЕЛЬ БЫТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ПВС**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Удлинитель электрический «UNIVERSAL» серии «Люкс» провод ГОСТ марки ПВС (3 x 0,75), 3 гнезда, предназначен для подключения электроприборов различного назначения. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 2200 Вт, номинальный ток 10 А, материал корпуса полистирол.	
83223	3 м	35

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>КОЛОДКА</b>	
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Напряжение сети: 220-250 В. Номинальный ток 16 А. Условия эксплуатации: от +1 °С до +35 °С. Материал корпуса: ABS пластик. Материал деталей контактных групп: латунь; «Глухая» внутренняя вставка изготовлена из материала, не поддерживающего горение.	
83229	3 гн. с/з	100

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>УДЛИНИТЕЛЬ СИЛОВОЙ</b>	
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Удлинитель на рамке «UNIVERSAL» серии «Практик» без заземления, провод ГОСТ марки ПВС (2 x 0,75), предназначен для эксплуатации в условиях сада, огорода, подсобных хозяйств и мастерских, подключения газонокосилок, электроинструментов. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 1300 Вт; номинальный ток 6 А; материал корпуса полипропилен.	
83252	20 м	12
83253	30 м	10
83255	50 м	6

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Удлинитель на катушке «UNIVERSAL» серии «Приоритет» с заземлением, со степенью защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 x 1,5) имеет ударопрочный корпус, предназначен для эксплуатации как в бытовых условиях, так и в профессиональных. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А, материал корпуса полипропилен.	
83283	30 м	1
83285	50 м	1

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Удлинитель силовой «UNIVERSAL» серии «Гранд» с заземлением, с четырьмя розетками имеющие степень защиты IP-44, провод ГОСТ марки ПВС (3 x 1,5), предназначен для эксплуатации на строительных площадках, монтажных работах, производстве. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А.	
83290	20 м	8

**ВИЛКА КАУЧУКОВАЯ**

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
	<b>РОССИЯ</b> <b>UNIVERSAL</b>	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с ушком и заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83300	прямая, однофазная, с/з	40/240

**МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

**80037**

См. на стр. 209

- ◆ 1000 Вт, 30 Нм, 4,3 А
- ◆ 0-1100 об/мин, 590 мм, 90 л
- ◆ Металлический корпус редуктора
- ◆ Регулятор скорости вращения двигателя
- ◆ Быстрый доступ к электрическим щеткам
- ◆ Эргономичная конструкция, резиновые вставки

**МИКСЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

**80039**

См. на стр. 209

- ◆ 1200 Вт, 50 Нм, 5,3 А
- ◆ 0-560 / 0-800 об/мин, 590 мм, 100 л
- ◆ Резиновые вставки
- ◆ Двухскоростной редуктор
- ◆ Эргономичная конструкция
- ◆ Металлический корпус редуктора
- ◆ Регулятор скорости вращения двигателя
- ◆ Быстрый доступ к электрическим щеткам