

Фен строительный

HG5030K

220V

1 600 Вт



Строительный фен с 2 скоростями.

- 2 настройки температуры (350 °C и 500 °C).
- 2-скорости настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин).
- Подача до 500 л / мин при 500 °C.
- Удобный ползунковый переключатель.
- Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы.
- Защита от перегрева.

Комплектация

кейс, набор насадок (4 шт.).

Макс. потребляемая мощность:	1600 Вт
Диапазон температуры:	50-600°
Температура воздуха:	
300 л/мин	350 град
500 л/мин	500 град
Размеры (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 мм
Вес:	0,56 кг
Шнур питания:	2 м

Области применения строительных фенов



Пайка (только HG651C)




Монтаж пластиковых труб



Пайка медных труб (только HG651C, HG551V)



Спайка швов (только HG651C)



Усадка упаковки



Монтаж термоусадочных трубок (только HG651C)



Приклеивание кромок (только HG651C)



Ослабление затяжки винтов



Удаление краски



Удаление наклеек и пленок



		Артикул	HG6030K/HG5030K	HG6031VK	HG6530VK	HG6531VK
	Чемодан		●	●	●	●
1	Сопло широкое с широкой щелью Сопло с защитой стекла для фенов	P-71417 (PR00000028) P-71417, P-33679	●	●	●	●
2	Сопло широкое с узкой щелью	P-71423 (PR00000029)	●	●	●	●
3	Сопло круглое 20 мм	P-71439 (PR00000031)	●	●	●	●
4	Сопло с отражателем	P-71445 (PR00000030) P-71445, P-33700	●	●	●	●
5	Паяльное сопло	P-71451 (PR00000034) P-71451, HG134415			●	●
6	Сопло для быстрой пайки	P-71473 (PR00000039)			●	●
7	Узкое паяльное сопло	P-71489 (PR00000032)			●	●
8	Паяльное сопло с отражателем	P-71495 (PR00000033)			●	●
9	Прижимной ролик	P-71504 (PR00000035)	●	●	●	●
10	Скребок	P-71548 (PR00000042)	●	●	●	●
11	Набор скребков	P-71554 (PR00000041)	●	●	●	●
12	Набор сварочной проволоки	PP: P-71510 (PR00000038) HDPE: P-71526 (PR00000037) ABS: P-71532 (PR00000036)	●		●	●