

Код для заказа	7178с/7259с	8947с/8948с	7470с
Артикул	UTP-4P-Cat.6-SOLID-xx	FTP-4P-Cat.6-SOLID-xx	SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH
	Параметры кабеля		
Упаковка	картонная коробка	фанерный барабан	
Длина кабеля		305±1,5м	
Масса упаковки	14,4 ± 0,5 кг	20,4 ± 0,5 кг	
Допустимое растягивающее усилие		не более 110Н	
Допустимый радиус изгиба		не менее 8Ø кабеля	
Допустимая температура хранения		от -20 до +60 °С	
Допустимая температура эксплуатации		от -20 до +60 °С	
Допустимая температура монтажа		от 0 до +50 °С	
	Электрические характеристики		
Волновое сопротивление		100 ± 15 Ом	
Разброс задержки распространения (1~250МГц)		≤20нс/100 м	
Омическая асимметрия		≤5%	

Для внутренней прокладки. 4 пары. Категория 6а

Четырехпарный кабель категории 6а на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Кабель выполнен в экранированном исполнении и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,57 мм (23 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ или из LSZH-компаунда, малодымного и не выделяющего ядовитых соединений в процессе горения, исполнением нг(А)-HF.


Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется гарантийная системная поддержка.

Экранированный, U/FTP



- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 6а
- Конструкция: U/FTP
- Диаметр проводника: 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: ПВХ (PVC)/LSZH
- Упаковка: фанерный барабан, 305м
- Системная гарантия 25 лет

Артикул	STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-xx
Наименование	Кабель витая пара экранированная STP (U/FTP), категория 6а (10GBE), 4 пары, (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в экране (фольга)



1. Внешняя оболочка
2. Rip-cord (разрывная нить)
3. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
4. Дренажный проводник
5. Медный проводник
6. Изоляция проводника

xx – PVC (для кабеля с оболочкой PVC)

● серый "GY" (код для заказа 7196с)

xx – LSZH (для кабеля на основе малодымного безгалогенного компаунда)

● оранжевый "OR" (код для заказа 7197с)