

Серверный корпус ExeGate Pro 2U350-33/500RADS

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX
Материал передней панели	Алюминий
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	0,8
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-500RADS
Мощность блока питания, Вт	500
Форм-фактор блока питания	ATX
Максимальное количество блоков питания	1
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	4
SATA	6
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внутренних отсеков 3,5"	3
Количество внутренних отсеков 2,5"	1
Пылевой фильтр	Да
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	4 (низкопрофильные)
Система охлаждения	
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	2 x 8 см (на передней панели)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	70
Максимальная длина блока питания, мм	170
Максимальная длина видеокарты, мм	280
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	350 x 430 x 90
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	385 x 483 x 90
Вес нетто, кг	4,39
Вес брутто, кг	5,43
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	530 x 475 x 165
P/N	EX298266RUS
EAN	4895205182271
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.