Стандартные электроприводы LAMPRECHT



Приводы предназначены для управления воздушными и водяными клапанами в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Особенности электропривода

- Возможность изменения направления вращения
- Возможность ограничения угла поворота
- Дополнительные опции: вспомогательные переключатели
- Универсальный адаптер, позволяющий устанавливать привод на круглый или на квадратный вал
- Степень защиты IP 54
- Гарантированное число срабатываний >70000

Модель	Крутящий момент, Нм	Время срабатывания, сек	Управление	Питающее напряжение	Потребление электроэнергии, Вт	Класс защиты
LB24-04NS	4	30-40	2/3 позиционное	24VAC/DC	4	II
LB24-04NS-U	4	30-40	плавное	24VAC/DC	2,5	II
LB220-04NS	4	30-40	2/3 позиционное	230VAC	4	II
LB220-08NS-2SW	8	30-40	2/3 позиционное	220VAC	4,8	II
LB24-08NS-2SW	8	30-40	2/3 позиционное	24VAC/DC	3,9	II
LB24-08NS-U-2SW	8	30-40	0(4)...20 мА 0(2)...10 В	24VAC/DC	4	II
LB24-16NS-2SW	16	72-88	2/3 позиционное	24VAC/DC	3,9	II
LB220-16NS-2SW	16	72-88	2/3 позиционное	230VAC	4,8	II
LB24-16NS-U-2SW	16	72-88	0(4)...20 мА 0(2)...10 В	24VAC/DC	4	II

NS — модели без возвратной пружины
U — наличие обратной связи
SW — наличие вспомогательных переключателей