Трансформаторы стандартного исполнения 100–3150 кВА напряжением 6 (10) кВ



Назначение:
• преобразование величины переменного напряжения и тока в другую величину переменного напряжения и тока той же частоты.
Характеристики:
• мощность 100–3150 кВА;
• степень защиты IP00;
• изоляция класса F до 155 °С, не содержит галогенов;
• магнитопровод изготовлен из электротехнической стали по системе шихтовки Step-Lap с двойным лазерным резом, покрытый антикоррозийным лаком;
• армирование обмоток ВН сеткой с двух сторон.

Мощность, кВа	Первичное напряжение, кВ	Вторичное напряжение, кВ	Напряжение КЗ, %	Потери холостого хода, Вт	Потери при нагрузке 75 °С, Вт	Ток холостого хода, %	Код
100	6 ± 2x2,5%	0,4	4	400	2000	1,5	TDA01BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA01ADYN1AA000
160	6 ± 2x2,5%		6	460	3400	0,9	TDA02BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA02ADYN1AA000
250	6 ± 2x2,5%			850	3400	0,6	TDA03BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA03ADYN1AA000
400	6 ± 2x2,5%			900	4900	0,5	TDA04BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA04ADYN1AA000
500	6 ± 2x2,5%			1200	6700	0,39	TDA05BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA05ADYN1AA000
630	6 ± 2x2,5%			1200	7500	0,42	TDA06BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA06ADYN1AA000
800	6 ± 2x2,5%			1500	8700	0,35	TDA08BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA08ADYN1AA000
1000	6 ± 2x2,5%			1600	10000	0,35	TDA10BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA10ADYN1AA000
1250	6 ± 2x2,5%			2200	13000	0,34	TDA13BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA13ADYN1AA000
1600	6 ± 2x2,5%			2400	13900	0,3	TDA16BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA16ADYN1AA000
2000	6 ± 2x2,5%			3050	16000	0,3	TDA20BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA20ADYN1AA000
2500	6 ± 2x2,5%			3350	18500	0,28	TDA25BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA25ADYN1AA000
3150	6 ± 2x2,5%		8	5200	23600	0,21	TDA32BDYN1AA000
	10 ± 2x2,5%						TDA32ADYN1AA000