

ПИРОМЕТР ИНФРАКРАСНЫЙ TRM 550

KRAFTOOL
PROFESSIONAL

-  **+550°
-50°**
Бесконтактное измерение, °C
-  **0.1-1**
Настройка коэффициента излучения
-  **12 POINTS
LASER AIMING**
12-точечный лазер
-  **°C/°F**
2 режима отображения температуры



Многоточечный лазерный целеуказатель отмечает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии.
Цветовой индикатор поиска температурного моста. В зависимости от отклонений измеряемой температуры отображается один из 2-х цветов



Настраиваемый коэффициент теплового излучения для точного определения температуры.
Режимы отображения целевой температуры:
«MIN» – минимальная температура
«MAX» – максимальная температура
«HAL» / «LAL» – режим установки пределов температуры



Пластиковый корпус надежно защищает от термических воздействий



Большое оптическое разрешение для измерения на удалении



Цветной инверсивный дисплей с подсветкой для удобства работы в малоосвещенных местах.
Индикатор заряда батареи



Высокая точность и широкий диапазон измерений



Удобный чехол для хранения и переноски



Бесконтактное измерение, °C	Оптическое разрешение	Коэффициент теплового излучения EMS	Спектральный диапазон, мкм	Точность измерений, °C	Время отклика, с	Питание*	Размер, мм	Артикул
от -50 до +550	12:1	0.1 – 1.0	8 – 14	±2 °C (от 0 °C до +550 °C) ±3 °C (от -50 °C до 0 °C)	< 0.5	9 В (6LR61)	160 x 45 x 100	45705-550

www.kraftool.com / Для бесконтактного измерения температуры различных материалов и жидкостей / *элементы питания в комплект не входят

Упаковка: блистер

