



D2.5/5.ADO Клеммные соединения с прорезанием изоляции
 Проходная клемма ADO - винтовой зажим - ширина 5 мм 0.197 in



Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Прходная клемма	Серый	D2.5/5.ADO	1SNA199554R2300	50	6.00
	Синий	D2.5/5.N.ADO	1SNA199556R2500	50	6.00
	Оранжевый	D2.5/5.ADO	1SNA199555R2400	50	6.00

		IEC	UL	CSA	Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
ADO	Жесткий - Одножильный / Многожильный	0.2-1 мм²		24-18 AWG	Длина зачистки изоляции		9.5 мм
	Гибкий	0.5-1 мм²		24-18 AWG			0.37 in
Винтовой зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	0.2-4 мм²		22-12 AWG	Инструмент		Отвертка плоская Ø 3.5 мм Ø 0.138 in
	Гибкий с изолированным наконечником Калибр	0.22-2.5 мм²					
Номинальный ток / Номинальное сечение		13.5 A / 1 мм²		7 A / 18 AWG			
Номинальный длительно допустимый сквозной ток (Ic)		120 A			Момент затяжки		0.4 - 0.6 N.m 3.5 - 5.3 lb.in
Номинальное напряжение		1000 V		600 V			
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 V					
Защита		IP20	NEMA 1				

Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

RoHS
RoHS

CS
cCSAus

PC
Gost R

Описание			Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
1	Торцевые фиксаторы	10 мм 0.394 in	Серый	BAM4	1SNK900001R0000	50	12.00
		9 мм 0.354 in		BADL	1SNA399903R0200	50	4.70
2	Торцевые изоляторы	3 мм 0.118 in	Серый	FEDAD1	1SNA199336R2000	20	2.50
3	Перемычки	2 полюса 24 А		BJMI5-2	1SNA176278R1600	10	3.30
	3 полюса			BJMI5-3	1SNA176279R1700	10	5.00
	4 полюса			BJMI5-4	1SNA176280R0500	10	6.70
	5 полюсов			BJMI5-5	1SNA176281R2200	10	8.40
	10 полюсов			BJMI5-10	1SNA176282R2300	10	16.90
4	Перемычки "гребенка"	2 полюса 30 А	Серый	PC5-2	1SNA113542R1000	10	1.80
	10 полюса			PC5-10	1SNA113544R1200	10	6.00
5	Изолирующие наконечники	Для перемычек "гребенка" типа PC...		EIP	1SNA113550R2400	10	
6	Разделители цепи	0 мм 0 in	Серый	SCAD5	1SNA199551R2000	10	0.30
7	Соединители экрана			CBM5	1SNA178745R1400	50	
8	Инструменты	Полуавтоматический инструмент		OUPAD	1SNA178944R0400	1	205.00
		Ручной инструмент		OUMAD	1SNA179466R0600	1	29.00
9	Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	Белый	RC510	1SNA231000R0700	1	5.20

Использование некоторых принадлежностей, например, перемычек, может привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения:
полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) g
Заземление Профиль совпадает с D2.5/5.ADO	желто-зеленый	D2.5/5.PADO	1SNA399030R0500	50	9.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.