

Общественное освещение

IDEAL LED

- Повышенная защита от пыли и влаги – IP54
- Универсальный монтаж
- Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong кромка Tegular24, для установки на подвесную рейку Prelude T24

220В

50Гц



УХЛ4

IP54

4000К

90Ra

LED

Тип источника света	Светодиодные линейки
Материал	Сталь, окрашенная белой порошковой краской
Вид рассеивателя	Полимерный материал
Установка	Встраивается в подвесные потолки типа Armstrong кромка Tegular24, для установки на подвесную рейку Prelude T24

НАИМЕНОВАНИЕ	Ideal LED-03 опал	Ideal LED-04 микропризма	Ideal LED-05 призма
Мощность, Вт	36	36	36
Световой поток, лм	4600	5000	5000
Световая отдача, лм/Вт	128	138	138
Цветовая температура, К	4000	4000	4000
Размеры, LxВxН, мм	595x595x55	595x595x55	595x595x55
Масса, кг	3,8	3,8	3,8
Код заказа	0260036113-53	0260036113-54	0260036113-55



Виды рассеивателей



МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ



Сканируй QR
Делай заказ



Сделано
в России

