





Металлические корпуса


Степень защиты IP66, IP67 и IP69K












Цвет: RAL 7035

Обозначение	Цветверхней/ нижней части	Кол-во в упаковке: 1 шт. Тип	Код для заказа	Масса, кг
Пустые металлические корпуса				
Для светосигнальной аппаратуры фронтальной установки				
1 место	Серый	**KEM1-0**	SK 616 701-AA	0,40
2 места	Серый	**KEM2-0**	SK 616 702-AA	0,70
3 места	Серый	**KEM3-0**	SK 616 703-AA	0,80
4 места	Серый	**KEM4-0**	SK 616 704-AA [1]	1,20
6 мест	Серый	**KEM6-0**	SK 616 706-AA [1]	1,40

[1] Фланцы заказываются отдельно. См. аксессуары на стр. 63.

• **Аксессуары** ..... стр. 53 • **Технические характеристики** ..... стр. 33 • **Габаритные размеры** ..... стр. 86

Аксессуары для металлических корпусов














MA1-8129 MA1-8130



Описание	Кол-во в упаковке: 1 шт. Тип	Код для заказа	Масса, кг
Кабельный сальник Металл. Втулка с наружной резьбой.			
Pr **Pg** **Диаметр уплотнения, мм**			
22,5 16 8,5–11,5		**SK 1707685**	0,040
22,5 16 10,5–13,5		**SK 170 7686**	0,045
22,5 16 12,5–15,0		**SK 170 7687**	0,050
Шестигранная гайка Металл, Pr 22.5, Pg 16		**SK 175 0152**	0,010
Уплотнительное кольцо Резина, Pr 22.5, Pg 16		**SK 170 0182**	0,010
Фланцы Без отверстий. Металл. Цвет – черный. Для корпусов на 4 и 6 мест. Примечание: прокладка заказывается отдельно.			
Для фланц. отверстия **Подходящая фланцевая прокладка. Код заказа**			
FL 13 SK 170 4536		**SK 172 105-AA**	0,110
С отверстиями. Металл. Цвет – черный. Для корпусов на 4 и 6 мест. Примечание: прокладка заказывается отдельно.			
Для фланц. отверстия **Подходящая фланцевая прокладка. Код заказа**			
Два отверстия с резьбой Pr 22.5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 50 мм			
FL 13 SK 170 4536		**SK 172 105-AD**	0,110
Три отверстия с резьбой Pr 22.5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 38 мм			
FL 13 SK 170 4536		**SK 172 105-AE**	0,110
Четыре отверстия с резьбой Pr 22.5 (Pg 16). Расстояние между центрами отверстий 30 мм			
FL 13 SK 170 4536		**SK 172 105-AF**	0,110
Фланцевая прокладка (уплотнитель) FL 13		**SK 170 4536**	0,005

Описание	Кол-во в упаковке: 10 шт. Тип	Код для заказа	Масса, кг
Заглушка Применяется, чтобы закрыть отверстие диаметром 22 мм в боксе. Прокладка и гайка прилагаются.			
Серый	**MA1-8129**	1SFA 611 920 R8129	0,005
Черный	**MA1-8130**	1SFA 611 920 R8130	0,005
Герметичная заглушка Пластик. Черный Pr 22.5 Pg 16		**SK 175 919-3**	0,010