

Дата/Date: 06.07.2025

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

ridan.ru

Информационное письмо

Настоящим письмом информируем вас о поступлении в продажу автоматического комбинированного балансировочного клапана AQT-R3 диаметрами от 15 до 32 мм. Клапаны AQT-R3 преимущественно предназначены для применения во внутренних системах отопления, тепло- и холодо-снабжения.

Кодовые номера и значения номинальных расходов для клапанов AQT-R3 представлены в таблице ниже:



Общий вид	DN, мм	G _{ном.} , л/ч	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер	Эскиз клапана без измерит. ниппелей ¹	Наружная резьба по ISO 228/1, дюймы	Кодовый номер
	15 LF	275	G 3/4 A	003Z1811R3		G 3/4 A	003Z1801R3
	15	450		003Z1812R3			003Z1802R3
	20	900	G 1 A	003Z1813R3		G 1 A	003Z1803R3
	25	1700	G 1 1/4 A	003Z1814R3		G 1 1/4 A	003Z1804R3
	32	3200	G 1 1/2 A	003Z1815R3		G 1 1/2 A	003Z1805R3

Таблица со значения расходов при различных настройках AQT-R3 приведена в Приложении 1.

Клапаны AQT-R будут доступны до исчерпания складских запасов. После этого они будут меняться на AQT-R3.

Рекомендуемые замены клапанов AQT-R после исчерпания их складского запаса представлены в Приложении 2.

Руководитель направления
«Балансировочные клапаны»
Соловей Евгений

Приложение 1. Таблица значений расхода при различных настройках клапанов AQT-R3.

Наименование	DN	Gmin, л/ч N=2	Gnom, л/ч N=10	Gmax, л/ч N=12(11)
AQT-R3	15LF	55	275	330
AQT-R3	15	90	450	540
AQT-R3	20	180	900	1080
AQT-R3	25	340	1700	1870
AQT-R3	32	640	3200	3520

Приложение 2. Таблица рекомендуемых замен.

Наименование	Gmax, л/ч	Артикул	Наименование	Gmax, л/ч	Артикул
AQT-R DN15LF	140	003Z1811R	AQT-R3 DN15LF	330	003Z1811R3
AQT-R DN15	540	003Z1812R	AQT-R3 DN15	540	003Z1812R3
AQT-R DN20	1120	003Z1813R	AQT-R3 DN20	1080	003Z1813R3
AQT-R DN25	2160	003Z1814R	AQT-R3 DN25	1870	003Z1814R3
AQT-R DN32	3600	003Z1815R	AQT-R3 DN32	3520	003Z1815R3
AQT-R DN15LF без ниппелей	140	003Z1801R	AQT-R3 DN15LF без ниппелей	330	003Z1801R3
AQT-R DN15 без ниппелей	540	003Z1802R	AQT-R3 DN15 без ниппелей	540	003Z1802R3
AQT-R DN20 без ниппелей	1120	003Z1803R	AQT-R3 DN20 без ниппелей	1080	003Z1803R3
AQT-R DN25 без ниппелей	2160	003Z1804R	AQT-R3 DN25 без ниппелей	1870	003Z1804R3
AQT-R DN32 без ниппелей	3600	003Z1805R	AQT-R3 DN32 без ниппелей	3520	003Z1805R3