062 002
Отвертка шлицевая N250

DIN 2380-2

NORGAU



- Намагниченное жало изготовлено из высококачественной хромованадиевой стали CrV
- Запатентованая эргономичная двухкомпонентная рукоятка с защитой от проскальзывания, обеспечивает оптимальную передачу усилия и обладает стойкостью к химикатам и большинству растворителей
- Эргономичные и мягкие компоненты, из которых сделаны рукоятки, позволяют длительно работать без усталости и передавать высокие крутящие моменты на резьбовое соединение
- Наконечник стержня в соответствии с DIN ISO 2380-1 Form A

Размер мм	Толщина жала мм	Диаметр жала мм	Длина жала мм	Длина рукоятки мм	Длина общая мм	Масса г	Тип	Артикул
2,5	0,4	3	75	90	165	30	N250-2,5X60	062 002 025
3,0	0,5	3	100	90	190	35	N250-3X100	062 002 030
3,5	0,6	3	100	90	190	40	N250-3,5X100	062 002 035
4,0	0,8	4	100	115	215	75	N250-4X100	062 002 040
5,5	1,0	5	125	115	240	85	N250-5,5X125	062 002 055
6,5	1,2	6	150	115	265	100	N250-6,5X150	062 002 065
8,0	1,2	8	175	120	295	190	N250-8X175	062 002 080
10,0	1,6	10	200	120	320	200	N250-10X200	062 002 100

062 002
Отвёртка шлицевая с ударным наконечником N155K

DIN 2380-2 НОВИНКА

NORGAU



- Шестигранник под гаечный ключ для лучшей затяжки
- Намагниченное жало изготовлено из высококачественной хромованадиевой стали CrV
- Сквозное жало, соединенное со стальной частью на торце рукоятки, передает энергию удара без потерь
- Запатентованая эргономичная двухкомпонентная рукоятка с защитой от проскальзывания, обеспечивает оптимальную передачу усилия и обладает стойкостью к химикатам и большинству растворителей
- Эргономичные и мягкие компоненты, из которых сделаны рукоятки, позволяют длительно работать без усталости и передавать высокие крутящие моменты на резьбовое соединение
- Наконечник стержня в соответствии с DIN ISO 2380-1 Form A

Размер мм	Толщина жала мм	Диаметр жала мм	Длина жала мм	Длина рукоятки мм	Длина общая мм	Масса г	Тип	Артикул
5,5	1,0	5	100	112	212	110	N255K-5,5x100	062 002 205
6,5	1,2	6	125	112	237	155	N255K-6,5x125	062 002 206
8,0	1,2	8	150	118	268	250	N255K-8x150	062 002 208
10,0	1,6	9	200	118	318	320	N255K-10x200	062 002 210
12,0	2,0	10	200	126	326	360	N255K-12x200	062 002 212

062 009
Отвёртка шлицевая короткая N152

DIN 2380-2

NORGAU



- Намагниченное жало изготовлено из высококачественной закаленной и хромированной стали SVCM
- Двухкомпонентная рукоятка обеспечивает защиту от проскальзывания, обладает стойкостью к химикатам и большинству растворителей
- Наконечник стержня в соответствии с DIN ISO 2380-1 Form A

Размер мм	Толщина жала мм	Длина жала мм	Длина рукоятки мм	Длина общая мм	Масса г	Тип	Артикул
4,0	0,8	38	65	103	45	N152-4X38	062 009 240
6,5	1,2	38	65	103	50	N152-6,5X38	062 009 265