

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ NEPTUN BUGATTI CLICK 12 В (230В)

Новый электропривод Click. Этот инновационный электропривод позволяет легко и быстро снимать привод с крана и возвращать его обратно всего лишь нажатием на кнопку. С Click вы сможете значительно сократить время на монтаж оборудования и повысить эффективность работы.

Шаровой кран изготовлен из горячекованой латуни. Электропривод оснащен металлическими шестернями и системой быстрого снятия привода с крана для удобства монтажа.



НОВИНКА



Шаровой кран
произведен
в Италии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШАРОВОЙ КРАН

Диаметр условного прохода, DN	1/2", 3/4", 1"
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходной
Тип концевой резьбы	никелированная горячекованая латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал корпуса	полированная хромированная горячекованая латунь CW617N
Материал шара	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Vition)

ЭЛЕКТРОПРИВОД

	12 В	230 В
Напряжение питания	от 6 до 16 В постоянного тока	230 В, 50 гц
Потребляемая мощность	1,4 Вт при 12 В	10 Вт при 230 В
Крутящий момент	10 Н•м	8 Н•м
Время срабатывания	20 с	
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.	
Диапазон температур окружающей среды	-10 °C ... + 60 °C	
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)	
Степень защиты электропривода	IP66	
Материал шестеренок электропривода	нержавеющая сталь	
Длина соединительного провода	0,8 ± 0,1 м	
Гарантия	6 лет	