

КОРПУСА ЛИНЕЙНЫХ ШКАФОВ RS52 БЕЗ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ С ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРЬЮ



**Пример обозначения: Корпус
RS52 200.80.60 без МП IP55**

(Высота x Ширина x Глубина)



КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Сварной окрашенный каркас, изготовленный из цельнокатаных профилей, с монтажными отверстиями, выполненными с унифицированным шагом, толщина 1,5 мм;
- Потолочная панель из листовой стали с контуром уплотнения, толщина 1,4 мм;
- Рым-болты для транспортировки: 4 штуки;
- Задняя стенка с контуром уплотнения из листовой стали, толщина 1,4 мм;
- Дверь цельнометаллическая из листовой стали, толщина 2,0 мм;
- Рейка монтажная основания шкафа: 2 штуки;
- Замок поворотный с запирающим на четыре точки;
- Петли скрытые, открывание двери на угол не менее 160°;
- Петли наружные, открывание двери на угол не менее 180°;
- Нижнее окрашенное съёмное основание с контуром уплотнения, с оцинкованными съёмными панелями ввода со вспененной полиуретановой лентой ПСУЛ для герметизации ввода проводников;
- Вариант окрашивания, серая шагрень RAL7035;
- Степень защиты IP 55.

МАТЕРИАЛ:

- Каркас шкафа - листовая сталь, толщина 1,5 мм, порошковая окраска;
- Потолочная панель - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- Передняя дверь - листовая сталь, толщина 2,0 мм, порошковая окраска;
- Задняя стенка - листовая сталь, толщина 1,4 мм, порошковая окраска;
- Панели основания - гальванизированная сталь, толщина 2 мм.