

СЗВ87 КУП-002

Коробка уравнивания потенциалов 80x80x55, серая серии STANDART

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено семь отверстий диаметром 23 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 7 штук. В коробке установлена восьмигнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Крышка коробки откидывается и при этом остаётся на ней, что ускоряет и облегчает процесс монтажа. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал коробки пластик. Материал шины латунь.



Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	102x102x55
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	83x83x53
Внутренние размеры коробки, д x ш x в, мм	80x80x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	2
Расстояние между центрами крепёжных мест коробки	50 мм
Сечение шины	6x9 мм
Длина шины	65 мм
Номинальный ток шины	63 А
Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм ²
Напряжение	400 В
Степень защиты коробки	IP 54
Масса коробки	99±3 г



СЗВ87 КУП-002, серый

СЗВ106 КУП-002

Коробка уравнивания потенциалов 100×100×50, серая серии STANDART

Коробка предназначена для соединения проводов системы уравнивания потенциалов. Для монтажа проводов в коробке предусмотрено шесть отверстий диаметром 29 мм, в которые устанавливаются эластичные уплотнительные кольца (муфты). Количество муфт 6 штук. В коробке установлена восьмигнездная нулевая шина с креплением по бокам на изоляторах. Крышка коробки съёмная, прикручивается с помощью четырёх саморезов. В качестве уплотнения в крышку устанавливается резиновый шнур. Цвет серой коробки обозначается цифрами - 002. Материал коробки пластик. Материал шины латунь.



Технические характеристики

Наружные размеры коробки с крышкой и муфтами, длина x ширина x высота, мм	121x121x57
Наружные размеры коробки без крышки и муфт, длина x ширина x высота, мм	103x103x43
Внутренние размеры коробки (до крышки), длина x ширина x высота, мм	98x98x50
Количество крепёжных мест для установки на стену	4
Сечение шины	6x9 мм
Длина шины	65 мм
Номинальный ток шины	63 А
Максимальное сечение подключаемого проводника	16 мм ²
Напряжение	400 В
Степень защиты коробки	IP 55
Масса коробки	146±3 г



СЗВ106 КУП-002, серый