

# Светильник ТИТАН CRI90 28 Вт

Артикул	Световой поток, лм	Потребляемая мощность, Вт	Тцв, К	Рассеиватель	Цена, руб
<b>Модификация со степенью защиты IP40</b>					
LE-ССП-15-030-6678-40Д	3250	28	4000	опаловый	6540.00
<b>Модификация со степенью защиты IP65</b>					
LE-ССП-15-030-6679-65Д	3250	28	4000	опаловый	6960.00

Характеристики	
КСС	Д
FORM_ORDER	У
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50 Гц
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1000х160х65
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	1035х180х95
Вес брутто, кг	2,2
Вес нетто, кг	1,9
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Кол-во светодиодов, шт	96
Пульсации светового потока, менее %	≤5%
Индекс цветопередачи, CRI	>90
Класс светораспределения	П
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Температурный диапазон, С°	-20 - +40°С
Срок службы светодиодов, часы	100000

Артикул	Степень защиты, IP
<b>Модификация со степенью защиты IP40</b>	
LE-ССП-15-030-6678-40Д	40
<b>Модификация со степенью защиты IP65</b>	
LE-ССП-15-030-6679-65Д	65

Опции	
БАП	<b>LE-0274</b>
Микроволновой датчик движения	<b>LE-0681</b>
Диммируемый источник питания 1-10	<b>LE-0757</b>
Диммируемый источник питания DALI	<b>LE-0973</b>



# Светильник ТИТАН CRI90 28 Вт

## Общая информация

Светильники серии ТИТАН с повышенным индексом цветопередачи. Светильники применяются в промышленных помещениях и зданиях. Специально спроектированный рассеиватель светильника позволяет исключить эффект ослепленности и создать комфортную световую среду. Рассеиватель выполнен из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники оснащаются универсальным крепежным узлом, который позволяет осуществлять накладной, подвесной и монтаж на шпильки, также крепеж позволяет производить монтаж на узкие электротехнические лотки.

Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2x36 Вт., 2x58 Вт.

## Преимущества

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM
- Высокий индекс цветопередачи >90
- Моментальное включение
- Бесшумная работа
- Накладной и подвесной монтаж
- Степень защиты IP40 и IP65
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания

