

ПОДВЕСНЫЕ С ВЫНЕСЕННЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Волоконно-оптический кабель марки ОКТ-П/П



1. Центральный силовой элемент – стеклопластиковый пруток
 2. Оптическое волокно
 3. Повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем
 4. Защитная оболочка
 5. Вынесенный силовой элемент – стеклопластиковый пруток
- *продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным наполнителем*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-48	50-96	98-144
Габариты кабеля, мм	17,0×8,9	17,2×10,2	19,7×12,6
Вес кабеля, кг/км	107	141	192
Растягивающее усилие	до 12,0 кН		
Раздавливающее усилие	не менее 3,0 кН/100 мм		

Указанные параметры соответствуют растяжению – 4 кН

Волоконно-оптический кабель марки ОКТ-П/С



1. Центральный силовой элемент – стеклопластиковый пруток
 2. Оптическое волокно
 3. Повив оптических модулей из ПБТ, заполненных гидрофобным гелем
 4. Защитная оболочка
 5. Вынесенный силовой элемент – стальной трос
- *продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным наполнителем*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	2-48	50-96	98-144
Габариты кабеля, мм	14,2×8,9	16,2×10,5	18,5×12,6
Вес кабеля, кг/км	101	136	186
Растягивающее усилие	до 12,0 кН		
Раздавливающее усилие	не менее 3,0 кН/100 мм		

Указанные параметры соответствуют растяжению – 4 кН

**Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа*