ООО ПК «Технология»
ИНН: 7604290070,
Адрес: 150049. г. Ярославль, пр-т Толбухина, 17а, оф.311

Контакты: +7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ

Колесоотбойник резиновый 0,55м КР-0,55 (Китай) (П)

1. Описание и назначение

Делиниатор (колесоотбойник) резиновый используется на парковках, автостоянках, в многоэтажных гаражах, возле крупных гипермаркетов и там, где требуется ограничить движение транспорта или предотвратить повреждение зданий. Он выполняет следующие функции: разделение транспортных потоков; разветвление транспортного потока перед ремонтным участком дороги; на парковках для выделения мест стоянки (колесоотбойник); обозначение подъезда к опасному участку; обозначение выделенной полосы для общественного транспорта; обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т. д.)

2. Технические характеристики

Материал изготовления	Резина
Длина, мм	550
Ширина, мм	150
Высота, мм	100
Количество точек крепления, шт.	2
Количество светоотражателей, шт.	6
Цвет светоотражателей	Жёлтый
Заглушки для крепёжных отверстий	Не входят в комплект поставки
Температура эксплуатации	От -40°С до +80°С
Масса (±10%), кг	4,8
Расчётный объём изделия, м^3	0,009
Тип упаковки	Стрейч-плёнка
Требуется ли жёсткая упаковка	Не требуется
Количество в упаковке, шт.	6
Размеры паллеты, мм	1200x1200
Вместимость на паллете, шт.	200

3. Монтаж

Основное назначение колесоотбойника – повышение безопасности на объекте, поэтому мы рекомендуем использовать для монтажа анкерные болты (к асфальтовому покрытию) или шуруп-дюбеля (к бетонному покрытию) в комплекте с шайбами, для большей прочности крепления.

Этапы монтажа

1. разровнять поверхность
2. отметить отверстия под анкерные крепления
3. произвести качественное сверление отверстий
4. открутить гайку от болта
5. надеть шайбу на болт со стороны, где нанесена резьба
6. надеть гайку на болт «шляпкой» вниз, оставив свободное пространство для шайбы
7. вбить болт в крепежное отверстие делиниатора / колесоотбойника
8. закрутить гайку на болте, пока её «шляпка» и шайба не будут плотно прилегать к основанию крепежного отверстия
9. колесоотбойник надёжно зафиксирован

4. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Изделия следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. После хранения изделий при минусовой температуре перед монтажом должны быть выдержаны при температуре (20±5)°С не менее 24 часов. Эксплуатация изделий должна производится в

соответствии с технологическим режимом, на который они рассчитаны. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

5. Гарантии производителя

Гарантийный срок эксплуатации изделий 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении.

Наименование:	**Колесоотбойник резиновый 0,55м КР-0,55 (Китай) (П)**
Количество:	
Дата изготовления (месяц и год):	
Продавец:	ООО ПК «Технология»
Дата продажи:	

Директор С.В. Шаломин