

Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б предназначен для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и защищенных проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ сечением от 10 до 50 мм² и стальных канатов сечением от 25 до 50,45 мм² к натяжным подвескам анкерных, анкерно-угловых и концевых опор. Требуется снятие изоляции с защищенных проводов в месте наложения зажима. Прочность заделки провода Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.

Наименование	Марка провода		Диаметр каната,			Разрушающая нагрузка, кН, не менее	Масса, кг, не более
	Неизолированного по ГОСТ 839-80	Защищенного по ГОСТ 31946-2012	мм				
			ГОСТ 3062-80	ГОСТ 3063-80	ГОСТ 3071-88		
НКК-1-1Б	АС10/1,8	—	—	—	—	60	0,85
	АС16/2,7	—	—	—	—		
	АС25/4,2	—	—	—	—		
	АС35/6,2	СИП-3 1х35	—	—	—		
	АС50/8,0	СИП-3 1х50	—	—	—		
	—	—	6,80	6,60	—		
	—	—	7,40	7,10	—		
	—	—	8,00	7,60	—		
	—	—	8,60	8,10	—		
	—	—	9,20	8,60	—		
—	—	—	9,10	—			