



МАСТЕР

Штроборезы

Обновленные модели от ЗУБР –
лидеров в области штроборезов:

- Новые модели
с глубиной реза до 30 мм
- Улучшенный привод
с повышенной мощностью
- Облегченная конструкция
- Электронный блок
систем защиты
- Клавиша включения
с фиксатором



#ШТРОБИМОЩНО




ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокомощный HQM двигатель** для наиболее тяжелых работ
- **Увеличенная перегрузочная способность**
- **Длительный ресурс в номинальном режиме** (до 300 рабочих часов)
- **Оптимальная твердость щеток** увеличивает межсервисный период



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Магниевый кожух** диска на 10% снижает вес изделия
- **Защита от пыли** выключателя и лабиринтное уплотнение подшипника
- **Электронная система защиты** от перегрузки и обратного удара
- **Большая площадь воздушных отверстий** и эффективное охлаждение
- **BOS-система** защиты коллектора при износе щеток



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Выключатель на рукоятке** с фиксацией
- **Бесступенчатая регулировка глубины штробления**
- **Опорный ролик** для устойчивого ведения
- **Защитный кожух** со шкалами глубины пиления и отметками положений диска
- **Дополнительная рукоятка** с регулировкой установки и встроенным креплением ключа
- **Поворотный патрубок** пылеотвода для вывода шланга в нужную сторону

Технические характеристики



Серия	МАСТЕР		ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ		ПРОФЕССИОНАЛ	
Артикул	ЗШ-30-1205 Т		ЗШ-П30-1600 ПСТ	ЗШ-П30-1600 ПСТК	ЗШ-П45-2200 ПТ	ЗШ-П45-2200 ПТК	ЗШ-П65-2700 ПСТ	ЗШ-П65-2700 ПСТК
Кейс	без кейса		без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом	без кейса	с кейсом
Мощность, Вт	1200		1600		2200		2700	
Глубина реза, мм	0 – 30		0 – 30		0 – 45		20 – 65	
Ширина реза, мм	3 – 30		3 – 30		4.3 – 35		4.3 – 40	
Диаметр диска, мм	125		125		180		230	
Посадочный диаметр, мм	22.2		22.2		22.2		22.2	
Число оборотов, об/мин	8800		8800		8000		6600	
Функции								
Плавный пуск	-		•		•		•	
Поддержание оборотов	-		•		-		•	
Защита от перегрузки	•		•		•		•	
Бронирование обмоток двигателя	-		•		•		•	
Защита коллектора от повреждения	•		•		•		•	
Усиленная пылезащита	-		•		•		•	
Лабиринтное уплотнение подшипников	•		•		•		•	
Поворотная рукоятка	•		•		•		•	
Магнийевый кожух диска	•		•		•		•	
Дополнительная рукоятка	•		•		•		•	
Комплектация								
Рукоятка дополнительная, шт.	1		1		1		1	
Ключ специальный, шт.	1		1		1		1	
Ключ имбусовый, шт.	1		1		1		1	
Упаковка								
Габариты, см	45 × 21 × 18		47.5 × 21 × 17.5	46 × 22 × 25	70 × 20 × 34	60 × 21 × 33	75 × 21.5 × 36	
Масса изделия, кг	3.9		4.1		7.8		9.4	
Масса в упаковке, кг	4.8		5.0		9.5		11.2	
							15	

Особенности конструкции

ЗШ-30-1205 Т



1200 Вт

0 – 30 мм



Магнийевый сплав кожуха облегчает вес на 10%



Откидной кожух уменьшает пылеобразование в начале работы



Фактурная рукоятка для надежного хвата

