013 870
Плашка

- Применяется для обработки конической резьбы с углом профиля 55° (R или BSPT)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

R (BSPT) | HSS | Тип N | 55°

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89

NORGAU



R (BSPT)	Шаг ниток/дюйм	Внешний диаметр мм	Высота мм	Артикул
1/8	28	38	11	013 870 170
1/4	19	38	16	013 870 220
3/8	19	50	18	013 870 240
1/2	14	50	22	013 870 260
3/4	14	50	24	013 870 300
1''	11	63	28	013 870 320
1 1/4	11	75	32	013 870 340

013 873
Плашка

- Применяется для обработки трапецеидальной резьбы с углом профиля 30° (TR)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

Tr | HSS | 30° | Тип N | DIN 223 | 7e

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89

NORGAU



Размер резьбы	Шаг мм	Внешний диаметр мм	Высота плашки мм	Артикул
Tr 10x2	2	38	14	013 873 010
Tr 10x3	3	38	14	013 873 030
Tr 12x2	2	38	14	013 873 040
Tr 12x3	3	38	14	013 873 050
Tr 14x2	2	38	14	013 873 060
Tr 14x3	3	45	18	013 873 070
Tr 14x4	4	45	18	013 873 090
Tr 16x2	2	45	18	013 873 100
Tr 16x4	4	45	18	013 873 110
Tr 18x2	2	45	18	013 873 120
Tr 18x4	4	45	18	013 873 130

Размер резьбы	Шаг мм	Внешний диаметр мм	Высота плашки мм	Артикул
Tr 20x2	2	45	18	013 873 140
Tr 20x4	4	55	22	013 873 150
Tr 22x5	5	55	22	013 873 170
Tr 24x3	3	55	22	013 873 180
Tr 24x5	5	65	25	013 873 190
Tr 26x5	5	65	25	013 873 210
Tr 28x5	5	65	25	013 873 230
Tr 30x6	6	65	25	013 873 250
Tr 32x6	6	65	25	013 873 270
Tr 36x3	3	65	25	013 873 280
Tr 36x6	6	65	25	013 873 290

