



Светодиодные лампы «Онлайт»

- ▶ Высокоэффективные планарные светодиоды
- ▶ Алюминий и композитные материалы в составе радиаторов обеспечивают эффективный теплоотвод
- ▶ Отсутствие пульсаций

-40...
+40 °C
рабочая t

срок
службы
30 000
часов

гарантия
1 год



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип цоколя	Угол светового потока	Размер, мм	Аналог, Вт	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OLL-C37-15-230-2.7K-E14-FR	15	176-264	2700	1500	E14	220°	38x106	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90452 2
OLL-C37-15-230-4K-E14-FR	15	176-264	4000	1500	E14	220°	38x106	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90453 9
OLL-C37-15-230-6.5K-E14-FR	15	176-264	6500	1500	E14	220°	38x106	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90454 6
OLL-C37-15-230-2.7K-E27-FR	15	176-264	2700	1500	E27	220°	38x110	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90455 3
OLL-C37-15-230-4K-E27-FR	15	176-264	4000	1500	E27	220°	38x110	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90456 0
OLL-C37-15-230-6.5K-E27-FR	15	176-264	6500	1500	E27	220°	38x110	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90457 7
OLL-FC37-15-230-2.7K-E14-FR NEW	15	176-264	2700	1500	E14	220°	37,5x132	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90621 2
OLL-FC37-15-230-4K-E14-FR NEW	15	176-264	4000	1500	E14	220°	37,5x132	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90622 9
OLL-FC37-15-230-6.5K-E14-FR NEW	15	176-264	6500	1500	E14	220°	37,5x132	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90623 6
OLL-G45-15-230-2.7K-E14-FR	15	176-264	2700	1500	E14	220°	47x89	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90458 4
OLL-G45-15-230-4K-E14-FR	15	176-264	4000	1500	E14	220°	47x89	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90459 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E14-FR	15	176-264	6500	1500	E14	220°	47x89	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90460 7
OLL-G45-15-230-2.7K-E27-FR	15	176-264	2700	1500	E27	220°	47x88	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90461 4
OLL-G45-15-230-4K-E27-FR	15	176-264	4000	1500	E27	220°	47x88	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90462 1
OLL-G45-15-230-6.5K-E27-FR	15	176-264	6500	1500	E27	220°	47x88	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90463 8
OLL-MR16-15-230-3K-GU5.3	15	176-264	3000	1500	GU5.3	100°	55x56	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90464 5
OLL-MR16-15-230-4K-GU5.3	15	176-264	4000	1500	GU5.3	100°	55x56	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90465 2
OLL-MR16-15-230-6.5K-GU5.3	15	176-264	6500	1500	GU5.3	100°	55x56	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90466 9
OLL-PAR16-15-230-3K-GU10	15	176-264	3000	1500	GU10	100°	50x57	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90467 6
OLL-PAR16-15-230-4K-GU10	15	176-264	4000	1500	GU10	100°	50x57	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90468 3
OLL-PAR16-15-230-6.5K-GU10	15	176-264	6500	1500	GU10	100°	50x57	ЛОН 150	1/10/100	4650230 90469 0