

## ПАСПОРТ

### Бензогенератор TSS SGG 9000E3LUA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 9000E3LUA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8,5
Мощность максимальная, кВА	11,2
Коэффициент мощности	0,8/1,0
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3/1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	15,2/36,4
Объем топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 220В	1
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ,.
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,459
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000

Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1,1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	Да
Масса, кг	90
Масса брутто, кг	93.8
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x590x560
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	710x630x580
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	700
Ширина (мм)	590
Высота (мм)	560
Причины уценки	