



Сантехническая оцинкованная шпилька-шуруп

Шуруп-шпилька сантехническая из оцинкованной стали - применяется для закрепления различных элементов сантехники, воздухопроводов, труб между собой с помощью шурупной (винтовой) и метрической резьбой. Однозаходная частая резьба закрепляется в бетоне, кирпиче, камне с использованием дюбеля, либо закручивается напрямую в дерево. Установка шуруп-шпильки (винт-шурупа) происходит при помощи шестигранного шлица на торце под ключ TORX. После установки на метрическую резьбу накручивается гайка. Антикоррозионная защита представлена базовым электрооцинкованным покрытием.

Область применения

Шпилька используется при монтаже сантехники и трубопроводов. Особенность крепежного элемента заключается в конструкции, которая позволяет вворачивать ее в дерево или устанавливать в основу из кирпича, бетона при помощи дюбелей, помещенных в заранее сделанное отверстие.

Сантехническая шпилька саморез помогает надежно закреплять хомуты и разнообразное оборудования, что позволяет провести трубопровод на требуемом расстоянии от несущей поверхности. Шпилька шуруп по диаметру может быть такой:

- 6 мм.
- 8 мм.
- 10 мм.
- 12 мм.

Диаметр шуруп шпильки (M8, M10) совпадает с диаметром крепежных гаек на хомутах сантехнических, хомутах для воздухопроводов.

Чтобы создать крепежный узел, сперва выполняют отверстие в основе, затем вставляют в него дюбель, куда закручивается винт-шуруп. При креплении к основе из дерева или подобного материала резьба с редким шагом допускает вкручивание шпильки сразу в материал.