Инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты рук, перчаток для защиты от механических воздействий тм 2Hands (Ту Хэндс)

Назначение изделия (Область применения)

Перчатки **тм 2Hands** (артикул/наименование в соответствии с Таблицей 1) **для защиты рук от механических воздействий** соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN388-2012 (далее EN388), ГОСТ 12.4.252-13 ССБТ. Артикул, размер, защитные свойства перчаток указаны на маркировке и в Таблице1. Таблица2: выдержка из EN388- чем выше показатель, тем выше защитные свойства перчатки к данному воздействию. Перчатки предназначены для использования во всех отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства и коммунальной сфере для защиты рук от механических воздействий (факторов), рекомендуется применять при работе со скользкими и гладкими поверхностями – перчатки обеспечивают хорошую защиту от разрыва и прокола, обладают отличным сухим и влажным захватом. Не допускается использование не по назначению, в том числе для защиты рук от движущихся частей машин и механизмов, при риске зацепления (захвата) за движущиеся детали машин и механизмов, для защиты от пореза острым лезвием или проколе при ударе. Рекомендуем принимать во внимание дополнительные факторы, оказывающие влияние на защитные свойства перчаток, такие как, работа на открытом воздухе/закрытом помещении, наличие жидких загрязнений, пыли и т.д.

Таблица 1

Наименование	**7132**	**7135**
Материал основы	Нейлон 13G красного цвета	Нейлон 13G сигнального цвета
Материал покрытия	Латекс	Вспененный латекс
Покрытие	Ладонь и пальцы	Ладонь и пальцы
Манжет	Трикотажная резинка	Трикотажная резинка
Размер	8, 9, 10, 11	9, 10, 11
Длина	270 (+/- 10) мм	270 (+/- 10) мм
ТР ТС 019/2011	Ми, Мп	Ми, Мп
EN388	3131X	3131X
EN407	X1XXXX	X1XXXX

Таблица 2

Тесты по показателям	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A Прочность на истирание (количество циклов)	< 100	100	500	2000	8000	-
B Прочность на разрез (индекс)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Сила требуемая для разрыва (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
D Сила требуемая для прокола (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

Рекомендации по эксплуатации и уходу

Перед применением необходимо:

- Тщательно проверить и осмотреть перчатки – не должно быть видимых разрывов, проколов, трещин и прочих дефектов.
- Убедиться, что перчатки защищают от вредных факторов присутствующих на Вашем рабочем месте (имеют соответствующую маркировку).

- Рекомендуется надевать перчатки на сухие и чистые руки, после окончания работ промыть перчатки теплой проточной водой, при необходимости использовать мыльный раствор, до полного очищения поверхности перчаток, сушить при комнатной температуре.

При использовании по назначению, производитель гарантирует безопасность и эффективность перчаток **2Hands**, срок эксплуатации зависит от времени и интенсивности механических воздействий. Для принятия решения о применимости перчатки и сроке ее эксплуатации, рекомендуем консультироваться с Вашим поставщиком или официальным представителем производителя, а так же проводить производственные испытания.

Способы ухода: указаны с помощью пиктограмм, **Дата производства**: указана на маркировке в соответстви со схемой ниже:





Дата изготовления и номер ТУ указаны непосредственно на изделии и его упаковке рядом с единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Транспортировка, хранение и утилизация.

Перчатки упакованы в полиэтиленовую упаковку (брикеты) помещенные в картонные короба. Коробки следует перевозить всеми видами транспорта, в соответствие с действующими правилами и нормами, не допускать намокания. Допускается транспортировка при температуре не ниже 30ºС, при относительной влажности не выше 70%. Хранение должно осуществляться в крытом отапливаемом складе, в заводской упаковке (при невозможности – в аналогичной), на стеллажах, при температуре 20ºС +/- 3ºС, при относительной влажности 60% +/-5%, не допускается прямое попадание солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, перчатки в неповрежденной заводской упаковке хранятся 5 лет от даты производства. По истечении этого срока перчатки должны быть подвергнуты визуальному осмотру, при необходимости переданы на испытания, по результатам чего срок хранения может быть продлен на аналогичный. Использованные перчатки утилизируются как промышленный мусор, в соответствии с региональными правилами (см. пиктограмму на маркировке).

Наименование изготовителя

«Working Gloves Group CO., LTD», КИТАЙ, RM 2304A, 23/F, Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, RD Central, HK, China

Наименование официального представителя

ООО «Рабочие перчатки»

195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва д. 5-7, литер А, комната 218

Дополнительная информация, справки и консультации по приобретенным СИЗ:
www.working-gloves.ru