ООО «ТД «Взлет», Россия
Тел.: 8 800 333 888 7
E-mail: mail@vzljot.ru
Сайт: vzljot.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОРИОЛИСОВОГО РАСХОДОМЕРА AFLOWT СЕРИИ СМ

*- поля, обязательные для заполнения

Сведения о заказчике

Организация *:	Место для ввода текста.	**Дата заполнения*:**	Место для ввода текста.
Регион/Адрес *:	Место для ввода текста.	**Телефон для связи *:**	Место для ввода текста.
Конечный заказчик/ регион*:	Место для ввода текста.	**E-mail*:**	Место для ввода текста.
Ф.И.О / Должность*:	Место для ввода текста.	**Телефон для связи *:**	Место для ввода текста.

Опросный лист №	Позиция по проекту:	Место для ввода текста.	**Количество *:** Место для ввода текста.

Информация об измеряемой среде

Измеряемая среда *:	Место для ввода текста.	**Фазовое состояние *:**	Выберите элемент.

Состав (если смесь):	Место для ввода текста.	Концентрация (если раствор): Место для ввода текста.**%**	Наличие газа (если жидкость): Место для ввода текста. **%**

☐ агрессивная; ☐ склонность к налипанию ☐ абразивная среда: до данные % твердых частиц; размер частиц до данные мм.

Информация о процессе / среде измерения

Измеряемый расход *:	Мин	данные	**Рабочий ***	данные	Макс	данные	Выберите элемент	Допустимая потеря давления на расходомере при:		
Давление*:	Мин	данные	**Рабочее ***	данные	Макс	данные	Выберите элемент			
Температура *:	Мин	данные	**Рабочая ***	данные	Макс	данные	°C	- ном. расходе	данные	кгс/см^2
Плотность *:	Мин	данные	**Рабочая ***	данные	Макс	данные	Выберите элемент	- макс. расходе	данные	кгс/см^2
Вязкость *:	Мин	данные	**Рабочая ***	данные	Макс	данные	Выберите элемент			

Соединение с трубопроводом на объекте

Внутренний диаметр трубопровода *: данные мм.	Толщина стенки: данные мм.	**Материал *:** Место для ввода текста.
Стандарт фланцев: Выберите элемент.	Форма уплотнительной поверхности фланцев расходомера: Выберите элемент.	

Требования к исполнению расходомера

Погрешность измерения (не более): **Массового расхода*** - данные% Плотности – данные кг/м^3

Температура окружающей среды: От данные до данные °C	Питание расходомера: Выберите элемент.
Типоразмер кабельных вводов: Выберите элемент.	Взрывозащита: Выберите элемент.

Монтаж преобразователя и сенсора: ☐ интегральный; ☐ удаленный кабелем данные метров (**от 5 до 100 метров**)

Выходные сигналы: ☐ 4-20 мА, импульсный , RS485; ☐ 4-20 мА, импульсный, HART; ☐ Выход 4-20 мА для плотности

Поверка/калибровка*:

☐ Технологический учет (Протокол заводской калибровки)
☐ Коммерческий учет (Отметка о Первичной поверке в паспорте прибора)
☐ Технологический учет (Отметка о Первичной поверке в паспорте прибора)

Дополнительное оборудование, аксессуары

☐ ответные фланцы;
☐ ответные фланцы с коническими переходами (при необходимости сужения трубопровода);
☐ габаритный имитатор (технологическая вставка);
☐ термочехол (пассивный) ☐ термочехол (активный с электрическим обогревом)

Примечания/пожелания

Место для ввода текста.

_____ ***Подпись**