

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КВВГЭнг(А)-LSLTx

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	7,94	96,74	18,1	10
5*1	9,05	124,98	18,1	10
7*1	9,74	158,44	18,1	10
10*1	11,91	210,37	18,1	10
14*1	12,88	273,22	18,1	10
19*1	14,25	354,63	18,1	10
27*1	16,92	486,02	18,1	10
37*1	19,24	660,10	18,1	10
4*1,5	8,96	129,92	12,1	10
5*1,5	9,70	159,21	12,1	10
7*1,5	10,46	197,66	12,1	10
10*1,5	12,87	266,20	12,1	10
14*1,5	13,94	349,50	12,1	10
19*1,5	15,45	457,23	12,1	10
27*1,5	18,81	649,20	12,1	10
37*1,5	20,92	857,24	12,1	10
4*2,5	9,87	174,13	7,41	9
5*2,5	10,72	216,23	7,41	9
7*2,5	11,60	272,19	7,41	9
10*2,5	14,39	371,33	7,41	9
14*2,5	15,62	493,71	7,41	9
19*2,5	17,35	651,71	7,41	9
27*2,5	21,15	925,58	7,41	9
37*2,5	24,08	1262,09	7,41	9
4*4	11,46	248,97	4,61	9
5*4	12,51	310,87	4,61	9
7*4	13,58	398,50	4,61	9
10*4	17,03	549,55	4,61	9
14*4	18,94	757,09	4,61	9
4*6	12,67	333,63	3,08	6
5*6	13,86	419,50	3,08	6
7*6	15,08	543,05	3,08	6