COBALT–8

Азотированные сверла по металлу из стали М42

KRAFTOOL



Крестообразная подточка по DIN 1412C
сверление без предварительного кернения

Азотирование рабочих кромок
выше стойкость в процессе резания

Улучшенная форма спирали
быстрый отвод стружки

8% кобальта в стали
повышают рабочий ресурс

Высокая точность
сверла и отверстий

Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
1	34	12	29656-1
1.5	40	18	29656-1.5
2	49	24	29656-2
2.5	57	30	29656-2.5
3	61	33	29656-3
3.3	65	36	29656-3.3
3.5	70	39	29656-3.5
4	75	43	29656-4
4.2	75	43	29656-4.2
4.5	80	47	29656-4.5
5	86	52	29656-5
5.5	93	57	29656-5.5
6	93	63	29656-6

Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
6.5	101	63	29656-6.5
7	109	69	29656-7
7.5	109	69	29656-7.5
8	117	75	29656-8
8.5	117	81	29656-8.5
9	125	81	29656-9
9.5	125	81	29656-9.5
10	133	87	29656-10
10.5	133	87	29656-10.5
11	142	94	29656-11
12	151	101	29656-12
13	151	101	29656-13*



Упаковка: блистер

www.kraftool.com / * Данный артикул представлен на фото / Применяются для сверления в сталях и материалах с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм²