



АКВАФОР®
фильтры для воды

Магистральные
фильтры



Викинг PRO

Арт. 522583

Габариты Викинг PRO (д × ш × в)
225 × 279 × 606 мм

Габариты Викинг Миди PRO (д × ш × в)
225 × 279 × 440 мм



Викинг Миди PRO

Арт. 514432

Серия Викинг PRO

только для холодной воды

Магистральный фильтр, способный очистить всю холодную воду в квартире от ржавчины, песка, активного хлора, органических и хлорорганических соединений, а также тяжелых металлов.

Быстроразъемное соединение «американка» позволяет установить фильтр даже в местах с ограниченным доступом, а конструкция со стягивающим хомутом делает обслуживание фильтра простым и удобным.

Сменные модули Викинг на 40% больше модулей стандарта BigBlue. За счёт большой фильтрующей поверхности фильтры Викинг имеют малое гидродинамическое сопротивление, что обеспечивает надежную работу сантехнического оборудования.

Преимущества:

- Армированный пластик.
- Защита от гидроударов.
- Выдерживает давление 30 бар*.
- Наружная резьба 3/4".
- Система сброса давления.

* При кратковременном воздействии давления до 30 бар.

Серия Викинг

для холодной воды

для горячей воды

Преимущества:

- **Надежный корпус из нержавеющей стали.**
- Увеличенный срок службы и гарантии — 10 лет.
- Защита от гидроударов.
- Наружная резьба 3/4".
- Обеспечивает незначительное снижение давления в водопроводе.

Викинг S

Бесшовный корпус из нержавеющей стали обеспечивает высокую прочность и надежность в течение всего срока службы.



Викинг S

Арт. 525816



Викинг Мини

Арт. 101129



Модули для фильтров серии Викинг/Викинг PRO

B520 PRO, B515 PRO, B505 PRO

для холодной и горячей воды (оранжевый фланец)

Модуль состоит из двух слоев:

- Внешний слой — уникальный композитный сорбент на основе нетканых полимерных материалов и мелкодисперсных фракций активированного кокосового угля.
- Внутренний слой — сверхплотный карбонблок для глубокой очистки и кондиционирования воды. Препятствует размножению бактерий за счет наличия серебра в активной ионной форме.

Модуль	B520 PRO	B515 PRO	B505 PRO
Серия	Викинг PRO	Викинг Миди PRO	Викинг Мини
Производительность, л/мин	25	16	10
Ресурс для холодной воды, л	150 000	90 000	45 000
Ресурс для горячей воды, л	90 000	55 000	27 000
Арт.	522210	522209	522214



B515 PRO AS

для холодной воды (оранжевый фланец)

Модуль не предназначен для доочистки питьевой воды

Для предочистки и умягчения холодной воды

Модуль состоит из трех слоев. Благодаря им из воды одновременно удаляются: ржавчина, коллоидное железо, песок, другие видимые загрязнители; органические соединения, тяжелые металлы, хлор и другие растворенные примеси.

- Внешний слой — уникальный композитный сорбент на основе нетканых полимерных материалов и мелкодисперсных фракций активированного кокосового угля.
- Внутренний слой — сверхплотный карбонблок для глубокой очистки и кондиционирования воды. Эффективно удаляет частицы размером более 5 мкм. Препятствует размножению бактерий за счет наличия серебра в активной ионной форме.
- Сердцевина модуля заполнена гранулами полифосфата натрия, который защищает водопровод от накипи и коррозии.

Модуль	B515 PRO AS
Серия	Викинг Миди, Викинг S, Викинг Миди PRO
Производительность, л/мин	16
Ресурс, л	60 000
Арт.	524087