


kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мм		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0r}		
360	480	90	3	23972-K-MB-W33	998	2054	163	900	1300
	480	90	3	23972-MB-W33	998	2054	163	900	1300
	540	134	5	23072-K-MB-W33	2360	4460	346	810	1200
	540	134	5	23072-MB-W33	2360	4460	346	810	1200
	540	180	5	24072-K30-MB-W33	3079	6466	502	580	1000
	540	180	5	24072-MB-W33	3079	6466	502	580	1000
	600	192	5	23172-K-MB-W33	3630	6550	499	590	1000
	600	192	5	23172-MB-W33	3630	6550	499	590	1000
	600	243	5	24172-K30-MB-W33	4888	9340	712	350	800
	600	243	5	24172-MB-W33	4888	9340	712	350	800
	650	232	6	23272-MB-W33	4780	8550	641	440	750
	650	232	6	23272-K-MB-W33	4780	8550	641	440	750
380	520	106	4	23976-K-MB-W33	1720	3830	298	760	1200
	520	106	4	23976-MB-W33	1720	3830	298	760	1200
	560	135	5	23076-K-MB-W33	2410	4700	360	770	1200
	560	135	5	23076-MB-W33	2410	4700	360	770	1200
	560	180	5	24076-K30-MB-W33	3151	6758	518	550	950
	560	180	5	24076-MB-W33	3151	6758	518	550	950
	620	194	5	23176-K-MB-W33	3740	6970	524	560	1000
	620	194	5	23176-MB-W33	3740	6970	524	560	1000
	620	243	5	24176-MB-W33	5067	9903	745	320	850
	620	243	5	24176-K30-MB-W33	5067	9903	745	320	850

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _a /F _r ≤ e Y ₁	F _a /F _r > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	
360	0,17	4,28	6,37	4,19	12,2	6	47
	0,17	4,28	6,37	4,19	12,2	6	47
	0,24	2,8	4	2,6	12	22,3	111
	0,24	2,8	4	2,6	12	22,3	114
	0,32	2,12	3,15	2,07	17,7	9	145
	0,32	2,12	3,15	2,07	17,7	9	145
	0,32	2	3	2	12	22,3	224
	0,32	2	3	2	12	22,3	232
	0,4	1,68	2,5	1,64	17,7	9	278
	0,4	1,68	2,5	1,64	17,7	9	278
	0,35	1,9	2,9	1,8	12	22,3	342
	0,35	1,9	2,9	1,8	12	22,3	332
380	0,18	3,66	5,46	3,58	15	7,5	70
	0,18	3,66	5,46	3,58	15	7,5	70
	0,23	2,9	4,2	2,7	12	22,3	117
	0,23	2,9	4,2	2,7	12	22,3	120
	0,29	2,32	3,45	2,26	17,7	9	152
	0,29	2,32	3,45	2,26	17,7	9	152
	0,31	2,2	3,1	2,1	12	22,3	237
	0,31	2,2	3,1	2,1	12	22,3	244
	0,37	1,8	2,69	1,76	17,7	9	290
	0,37	1,8	2,69	1,76	17,7	9	290



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мм		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0r}		
380	680	240	6	23276-MB-W33	5160	8920	660	430	750
	680	240	6	23276-K-MB-W33	5160	8920	660	430	750
400	540	106	4	23980-MB-W33	1749	3954	303	720	1200
	540	106	4	23980-K-MB-W33	1749	3954	303	720	1200
	600	148	5	23080-K-MB-W33	2860	5500	414	710	1100
	600	148	5	23080-MB-W33	2860	5500	414	710	1100
	600	200	5	24080-MB-W33	3767	8049	606	500	900
	600	200	5	24080-K30-MB-W33	3767	8049	606	500	900
	650	200	6	23180-K-MB-W33	4040	7580	562	520	950
	650	200	6	23180-MB-W33	4040	7580	562	520	950
	650	250	6	24180-MB-W33	5407	10582	785	300	800
	650	250	6	24180-K30-MB-W33	5407	10582	785	300	800
	720	256	6	23280-MB-W33	5800	10120	736	390	670
	720	256	6	23280-K-MB-W33	5800	10120	736	390	670
420	560	106	4	23984-K-MB-W33	1838	4120	327	680	1100
	560	106	4	23984-MB-W33	1938	4120	327	680	1100
	620	150	5	23084-K-MB-W33	2950	5850	435	670	1100
	620	150	5	23084-MB-W33	2950	5850	435	670	1100
	620	200	5	24084-K30-MB-W33	3845	8382	623	470	900
	620	200	5	24084-MB-W33	3845	8382	623	470	900
	700	224	6	23184-MB-W33	5030	9740	708	460	500
	700	224	6	23184-K-MB-W33	5030	9740	708	460	500

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _a /F _r ≤ e Y ₁	F _a /F _r > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	
380	0,36	1,9	2,7	1,8	12	22,3	394
	0,36	1,9	2,7	1,8	12	22,3	382
400	0,16	4,28	6,37	4,19	15	7,5	72
	0,16	4,28	6,37	4,19	15	7,5	72
	0,24	2,8	4	2,7	12	22,3	152
	0,24	2,8	4	2,7	12	22,3	156
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	205
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	205
	0,3	2,2	3,2	2,1	12	22,3	265
	0,3	2,4	3,2	2,1	12	22,3	273
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	326
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	326
	0,36	1,8	2,7	1,8	12	22,3	476
	0,36	1,8	2,7	1,8	12	22,3	363
420	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	75
	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	75
	0,23	2,9	4,1	2,7	12	22,3	159
	0,23	2,8	4,1	2,7	12	22,3	164
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	214
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	214
	0,32	2,1	3,2	2	12	22,3	363
	0,32	2,1	3,2	2	12	22,3	348



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0a}	n _{гр}	n _с
420	700	224	6	24184-MB-W33	6504	12611	917	240	700
	700	224	6	24184-K30-MB-W33	6504	12611	917	240	700
	760	272	7,5	23284-MB-W33	6400	11300	809	360	630
	760	272	7,5	23284-K-MB-W33	6400	11300	809	360	630
440	600	118	4	23988-K-MB-W33	2128	4864	362	640	1000
	600	118	4	23988-MB-W33	2128	4864	362	640	1000
	650	157	6	23088-K-MB-W33	3210	6410	470	630	1000
	650	157	6	23088-MB-W33	3210	6410	470	630	1000
	650	212	6	24088-K30-MB-W33	4221	9095	684	450	850
	650	212	6	24088-MB-W33	4221	9095	684	450	850
	720	226	6	23188-MB-W33	4480	9350	673	460	850
	720	226	6	23188-K-MB-W33	4480	9350	673	460	850
	720	280	6	24188-MB-W33	6933	13939	1003	250	700
	720	280	6	24188-K30-MB-W33	6933	13939	1003	250	700
	790	280	7,5	23288-MB-W33	6820	12030	851	340	600
	790	280	7,5	23288-K-MB-W33	6820	12030	851	340	600
460	580	118	3	24892-MB-W33	1753	4938	355	560	1100
	620	118	4	23992-K-MB-W33	2180	5023	369	610	1100
	620	118	4	23992-MB-W33	2180	5023	369	610	1000
	680	163	6	23092-K-MB-W33	3480	7000	506	600	1000
	680	163	6	23092-MB-W33	3480	7000	506	600	950
	680	218	6	24092-K30-MB-W33	4525	9940	719	420	950

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _e ≤ e Y ₁	F _r /F _e > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
420	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	443
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	443
	0,36	1,7	2,7	1,8	12	22,3	535
	0,36	1,7	2,7	1,8	12	22,3	520
440	0,18	3,66	5,46	3,58	17,7	9	102
	0,18	3,66	5,46	3,58	17,7	9	102
	0,23	2,9	4,1	2,7	12	22,3	182
	0,23	2,9	4,1	2,7	12	22,3	188
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	249
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	249
	0,32	2,1	3	2	12	22,3	390
	0,32	2,1	3	2	12	22,3	379
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	454
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	454
	0,36	1,8	2,7	1,8	12	22,3	613
	0,36	1,8	2,7	1,8	12	22,3	595
460	0,18	3,66	5,46	3,58	17,7	9	75,5
	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	105
	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	105
	0,23	2,9	4,2	2,8	12	22,3	207
	0,23	2,9	4,2	2,8	12	22,3	214
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	280



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр.546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0a}	n _{гр}	n _с
460	680	218	6	24092-MB-W33	4525	9940	719	420	800
	760	240	7,5	23192-MB-W33	5720	10950	776	410	800
	760	240	7,5	23192-K-MB-W33	5720	10950	776	410	800
	760	300	7,5	24192-MB-W33	7378	14889	1056	240	800
	760	300	7,5	24192-K30-MB-W33	7378	14889	1056	240	670
	830	296	7,5	23292-MB-W33	7601	14003	976	310	560
	830	296	7,5	23292-K-MB-W33	7601	14003	976	310	560
480	650	128	5	23996-K-MB-W33	2525	5692	413	580	1000
	650	128	5	23996-MB-W33	2525	5692	413	580	1000
	700	165	6	23096-K-MB-W33	3660	7490	536	560	950
	700	165	6	23096-MB-W33	3660	7490	536	560	950
	700	218	6	24096-K30-MB-W33	4634	10361	742	400	750
	700	218	6	24096-MB-W33	4634	10361	742	400	750
	790	248	7,5	23196-MB-W33	6150	12000	840	390	750
	790	248	7,5	23196-K-MB-W33	6150	12000	840	390	750
	790	308	7,5	24196-MB-W33	7891	15938	1116	220	630
	790	308	7,5	24196-K30-MB-W33	7891	15938	1116	220	630
	870	310	7,5	23296-MB-W33	8261	15278	1051	290	530
	870	310	7,5	23296-K-MB-W33	8261	15278	1051	290	530
500	670	128	5	239/500-K-MB-W33	2537	5984	430	550	950
	670	128	5	239/500-MB-W33	2537	5984	430	550	950
	720	167	6	230/500-K-MB-W33	3830	7970	565	540	900

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _e ≤ e Y ₁	F _r /F _e > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
460	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	280
	0,31	2,1	3,1	2	12	22,3	456
	0,31	2,1	3,1	2	12	22,3	441
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	578
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	578
	0,35	1,95	2,9	1,91	23,5	12	695
480	0,35	1,95	2,9	1,91	23,5	12	695
	0,18	3,66	5,46	3,58	17,7	9	128
	0,18	3,66	5,46	3,58	17,7	9	128
	0,23	2,9	4,4	2,9	12	22,3	223
	0,23	2,9	4,4	2,9	12	22,3	230
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	288
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	288
	0,31	2,2	3,1	2,1	12	22,3	485
	0,31	2,2	3,1	2,1	12	22,3	469
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	639
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	639
	0,4	1,68	2,5	1,64	23,5	12	835
500	0,4	1,68	2,5	1,64	23,5	12	835
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	130
	0,16	4,28	6,37	4,19	12	12	130
	0,22	3	4,3	2,9	12	22,3	228



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мм		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _u	n _{tr}	n ₃
500	720	167	6	230/500-MB-W33	3830	7970	565	540	900
	720	218	6	240/500-K30-MB-W33	4846	11112	788	370	700
	720	218	6	240/500-MB-W33	4846	11112	788	370	700
	830	264	7.5	231/500-K-MB-W33	6800	13040	901	370	700
	830	264	7.5	231/500-MB-W33	6800	13040	901	230	700
	830	325	7.5	241/500-MB-W33	8705	17263	1193	210	600
	830	325	7.5	241/500-K30-MB-W33	8705	17263	1193	210	600
	920	336	7.5	232/500-MB-W33	9506	17818	1207	260	500
	920	336	7.5	232/500-K-MB-W33	9506	17819	1207	260	500
530	650	118	3	248/530-K-MB-W33	1835	5266	377	490	950
	710	136	5	239/530-MB-W33	2801	6583	464	510	900
	710	136	5	239/530-K-MB-W33	2801	6583	464	510	900
	780	185	6	230/530-MB-W33	4470	9310	646	490	800
	780	185	6	230/530-K-MB-W33	4470	9310	646	490	800
	780	250	6	240/530-MB-W33	5852	13318	924	340	670
	780	250	6	240/530-K30-MB-W33	5852	13318	924	340	670
	870	335	7.5	241/530-MB-W33	9372	19144	1302	190	560
	870	335	7.5	241/530-K30-MB-W33	9372	19144	1302	190	560
560	870	272	7.5	231/530-K-MB-W33	7230	14197	966	340	670
	870	272	7.5	231/530-MB-W33	7230	14197	966	340	670
	750	140	5	239/560-K-MB-W33	3029	7228	502	480	850
	750	140	5	239/560-MB-W33	3029	7228	502	480	850

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _r ≤ e Y ₁	F _r /F _r > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
500	0,22	3	4,3	2,9	12	22,3	236
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	236
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	297
	0,31	2,1	3	2	12	22,3	550
	0,31	2,1	3	2	12	22,3	570
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	753
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	753
	0,35	1,95	2,9	1,91	23,5	12	1010
	0,35	1,95	2,9	1,91	23,5	12	1010
530	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	86
	0,18	3,66	5,46	3,58	23,5	12	150
	0,18	3,66	5,46	3,58	23,5	12	150
	0,22	3	4,3	2,9	12	22,3	323
	0,22	3	4,3	2,9	12	22,3	314
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	410
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	410
	0,37	1,8	2,69	1,7	23,5	12	838
	0,37	1,8	2,69	1,7	23,5	12	838
560	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	645
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	645
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	183
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	183



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр.546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _u	n _в	n _б
560	820	195	6	230/560-K-MB-W33	5110	10690	730	460	750
	820	195	6	230/560-MB-W33	5110	10690	730	460	750
	820	258	6	240/560-K30-MB-W33	6398	14709	1005	310	630
	820	258	6	240/560-MB-W33	6398	14709	1005	310	630
	920	280	7,5	231/560-K-MB-W33	1029	1135	76	660	630
	920	280	7,5	231/560-MB-W33	1029	1135	76	660	630
	920	355	7,5	241/560-MB-W33	10512	21598	1445	180	500
	920	355	7,5	241/560-K30-MB-W33	10512	21598	1445	180	500
600	800	150	5	239/600-K-MB-W33	3420	8314	566	440	750
	800	150	5	239/600-MB-W33	3420	8314	566	440	750
	870	200	6	230/600-K-MB-W33	5500	11420	260	420	700
	870	200	6	230/600-MB-W33	5500	11420	260	420	700
	870	272	6	240/600-K30-MB-W33	7274	17119	1148	280	560
	870	272	6	240/600-MB-W33	7274	17119	1148	280	560
	980	300	7,5	231/600-MB-W33	9108	18396	1207	280	560
	980	300	7,5	231/600-K-MB-W33	9108	18396	1207	280	560
630	980	375	7,5	241/600-MB-W33	11631	24141	1584	160	480
	980	375	7,5	241/600-K30-MB-W33	11631	24141	1584	160	480
	850	165	6	239/630-K-MB-W33	4055	9794	655	410	750
	850	165	6	239/630-MB-W33	4055	9794	655	410	750
	920	212	7,5	230/630-K-MB-W33	6270	13360	881	390	670
	920	212	7,5	230/630-MB-W33	6270	13360	881	390	670

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _s ≤ e Y ₁	F _r /F _s > e Y ₂	Y ₀	B _s	B _K	m
560	0,22	3,1	4,6	3	12	22,3	346
	0,22	3,1	4,6	3	12	22,3	357
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	469
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	469
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	740
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	740
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	979
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	979
600	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	221
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	221
	0,22	2,9	4,2	2,8	12	22,3	400
	0,22	2,9	4,2	2,8	12	22,3	405
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	550
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	550
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	933
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	933
630	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1180
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1180
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	280
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	280
	0,21	3,1	4,5	2,9	12	22,3	470
	0,21	3,1	4,5	2,9	12	22,3	485



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр.546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0r}	n _{0r}	n ₀
630	920	290	7,5	240/630-K30-MB-W33	7745	18127	1196	270	530
	920	290	7,5	240/630-MB-W33	7745	18127	1196	270	530
	1030	400	7,5	241/630-MB-W33	12920	27231	1760	150	450
	1030	400	7,5	241/630-K30-MB-W33	12920	27231	1760	150	450
670	820	150	4	248/670-K-MB-W33	3113	9594	641	370	700
	900	170	6	239/670-K-MB-W33	4388	10796	710	370	670
	900	170	6	239/670-MB-W33	4388	10796	710	280	670
	980	230	7,5	230/670-K-MB-W33	6820	14690	951	360	600
	980	230	7,5	230/670-MB-W33	6820	14690	951	360	600
	980	308	7,5	240/670-K30-MB-W33	8792	20770	1345	250	500
	980	308	7,5	240/670-MB-W33	8792	20770	1345	250	500
	1090	412	7,5	241/670-MB-W33	14112	29716	1887	130	400
	1090	412	7,5	241/670-K30-MB-W33	14112	29716	1887	130	400
	950	180	6	239/710-K-MB-W33	4874	12104	782	350	600
710	950	180	6	239/710-MB-W33	4874	12104	782	350	600
	950	243	6	249/710-MB-W33	5952	15840	1024	300	500
	1030	236	7,5	230/710-K-MB-W33	7402	16453	1049	330	500
	1030	236	7,5	230/710-MB-W33	7402	16453	1049	330	560
	1030	315	7,5	240/710-K30-MB-W33	9421	23139	1475	220	560
	1030	315	7,5	240/710-MB-W33	9421	23139	1475	220	450
	1150	438	9,5	241/710-MB-W33	15441	32939	2058	120	380
	1150	438	9,5	241/710-K30-MB-W33	15441	32939	2058	120	380

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _e ≤ e Y ₁	F _r /F _e > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
630	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	661
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	661
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1410
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1410
670	0,16	4,28	6,37	4,19	17,7	9	172
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	326
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	326
	0,23	3	4,4	2,9	12	22,3	593
	0,23	3	4,4	2,9	12	22,3	611
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	802
	0,29	2,32	3,45	2,26	23,5	12	802
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1610
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1610
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	386
710	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	386
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	670
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	495
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	670
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	889
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	889
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1910
	0,37	1,8	2,69	1,76	23,5	12	1910



kegelige Bohrung
tapered bore




K/K30


Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C _{0r}	n _{0r}	n ₀
750	1000	185	6	239/750-K-MB-W33	5370	13460	856	320	560
	1000	185	6	239/750-MB-W33	5370	13460	856	320	560
	1000	250	6	249/750-MB-W33	6690	18064	1149	280	480
	1090	250	7,5	230/750-K-MB-W33	8612	19032	1193	300	530
	1090	250	7,5	230/750-MB-W33	8612	19032	1193	300	530
	1090	335	7,5	240/750-K30-MB-W33	10351	25386	1591	210	430
	1090	335	7,5	240/750-MB-W33	10351	25386	1591	210	430
	980	180	5	248/800-MB-W33	4129	12908	817	300	560
800	1060	195	6	239/800-K-MB-W33	5644	14479	904	300	530
	1060	195	6	239/800-MB-W33	5644	14479	904	300	530
	1150	258	7,5	230/800-K-MB-W33	9051	20897	1287	280	480
	1150	258	7,5	230/800-MB-W33	9051	20897	1287	280	480
	1150	345	7,5	240/800-K30-MB-W33	11348	28680	1766	190	400
	1150	345	7,5	240/800-MB-W33	11348	28680	1766	190	400
	1180	200	6	239/900-K-MB-W33	6803	18104	1094	250	450
	1180	200	6	239/900-MB-W33	6803	18104	1094	250	450
900	1280	280	7,5	230/900-MB-W33	10280	23948	1426	250	400
	1280	280	7,5	230/900-K-MB-W33	10280	23948	1426	250	400
	1280	375	7,5	240/900-MB-W33	13685	34955	2082	160	340
	1280	375	7,5	240/900-K30-MB-W33	13685	34955	2082	160	340
	1090	190	5	248/900-MB-W33	4660	15157	928	130	480
	1250	224	7,5	239/950-MB-W33	4238	9459	562	310	430

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _r /F _e ≤ e Y ₁	F _r /F _e > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
750	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	437
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	437
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	560
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	806
800	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	806
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1065
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1065
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	300
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	506
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	506
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	906
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	906
900	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1200
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1200
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	605
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	605
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	1210
	0,21	3,2	4,77	3,13	23,5	12	1210
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1600
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	1600
950	0,13	5,14	7,66	5,03	23,5	12	370
	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	776



kegelige Bohrung
tapered bore



K/K30

Размеры сопряженных деталей
и галтелей указаны на стр. 546-547

Габаритные размеры (мм)				Обозначение подшипника	Номинальная грузоподъемность (кН)			Тепловая номинальная частота вращения (об/мин)	Предельная номинальная частота вращения (об/мин)
d	D	B	r ₁ , r ₂ мин		C _r дин.	C _{0r} стат.	C ₀		
950	1250	224	7,5	239/950-K-MB-W33	4238	9459	562	310	430
	1250	300	7,5	249/950-MB-W33	9312	26419	1569	200	340
	1360	412	7,5	240/950-MB-W33	15118	392117	2296	200	300
	1360	412	7,5	240/950-K30-MB-W33	15118	39217	2296	150	300
1000	1420	412	7,5	240/1000-MB-W33	15729	41406	2390	140	280
	1420	412	7,5	240/1000-K30-MB-W33	15729	41406	2390	140	280
	1320	315	7,5	249/1000-MB-W33	10395	29500	1725	120	280

Расчетные коэффициенты							Вес (кг)
d	e	F _d /F _r ≤ e Y ₁	F _d /F _r > e Y ₂	Y ₀	B _a	B _K	m
950	0,16	4,28	6,37	4,19	23,5	12	776
	0,21	3,24	4,82	3,16	23,5	12	1015
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	2010
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	2010
1000	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	2150
	0,26	2,55	3,8	2,5	23,5	12	2150
	0,21	3,24	4,82	3,16	23,5	12	1200