



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

## РЮКЗАК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

FIT IT



Для хранения и переноски инструментов. 77 отделений. Съемный внутренний органайзер, гибкое резиновое дно. Материал: полиэстер 600 ден, резина, пластик.

12555

380 x 180 x 470 мм

4

## ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет две точки крепления. Состоит из привязи (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: /э пакет.

12571

УП-1А (лента)

20

12573

УП-1Г (цепь)

15

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет три точки крепления. Состоит из привязи с наплечными лямками (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца на поясе и одно на спине) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12574

УП-2ДА (лента)

10

12575

УП-2ДГ (цепь)

10

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет три точки крепления. Состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца на поясе и одно на спине) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12577

УП-2ЖА (лента)

10

12578

УП-2ЖВ (канат)

10

РОССИЯ



«Промальп». Применяется в страховочных системах для: остановки падения, удержания и позиционирования, работ в положении сидя с зависанием (промышленный альпинизм), спасения и эвакуации. Имеет семь точек крепления. Статическая разрывная нагрузка 15 кН. Максимальная рабочая нагрузка 100 кг. Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12580

УСП-III (лента)

6

## СТРОП ЛЕНТА

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. В комплекте с монтажным карабином. Применяется совместно с привязью для защиты работника от падения с высоты либо в качестве стропа позиционирования. Регулировка позволяет изменить длину стропа в зависимости от расстояния между точкой крепления и опасной зоной. Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12586

строп AP (лента), 2,0 м (±50 мм) регулируемый

30

## ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ (УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ)

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Пояс без стропа. Используется со стропом для защиты от падения с высоты или удержания и позиционирования на высоте. Имеет две точки крепления. Состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец. Пояс без стропа не может использоваться как средство, защищающее от падения с высоты. Материал: пенолон, полиамид, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12611

УС-1 (без стропа)

30

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для удержания и защиты человека от падения с высоты, позиционирования и безопасного перемещения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет две точки крепления. Состоит из пояса (ремня с пряжкой, уширенного кушака, двух D-колец) и стропа (металлический трос в ПВХ оболочке, монтажный карабин). Материал: пенолон, полиамид, сталь, ПВХ. Упаковка: п/э пакет.

12615

УС-1Б-ук (трос)

20

РОССИЯ



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Привязь с наплечными лямками, без стропа. Применяется для защиты совместно со стропами для удержания, позиционирования и безопасного перемещения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет три точки крепления. Состоит из ремня с пряжкой, наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и одно на спине (для спасательных работ и экстренной эвакуации). Привязь без стропа не может использоваться как средство защиты от падения с высоты. Материал: пенолон, полиамид, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12619

УС-2Д (без стропа)

15

РОССИЯ

НОВИНКА



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет две точки крепления. Состоит из привязи (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12621

УС-1А (лента)

20

12623

УС-1Г (цепь)

20

РОССИЯ

НОВИНКА



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет три точки крепления. Состоит из привязи с наплечными лямками (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца на поясе и одно на спине) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12624

УС-2АД (лента)

10

12625

УС-2ГД (цепь)

10

РОССИЯ

НОВИНКА



ГОСТ Р ЕН 358-2008. Применяется для защиты человека от падения при выполнении работ на высотных сооружениях. Имеет три точки крепления. Состоит из привязи с наплечными и набедренными лямками (ремень с пряжкой, кушак, два D-кольца на поясе и одно на спине) и стропа (лента/цепь, монтажный карабин). Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12627

УС-2АЖ (лента)

10

12628

УС-2ВЖ (канат)

10

РОССИЯ

НОВИНКА



ГОСТ Р ЕН 358-2008. В комплекте с монтажным карабином. Применяется совместно с привязью для защиты работника от падения с высоты либо в качестве стропа позиционирования. Регулировка позволяет изменить длину стропа в зависимости от расстояния между точкой крепления и опасной зоной. Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: п/э пакет.

12636

строп Арег (лента), 2,0 м (+/- 50 мм) регулируемый

30