



СВЕТИЛЬНИК TLWP128 PC EM



Модель TLWP128 PC EM

Артикул 05226

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x28 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Прозрачный

Степень защиты IP65

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1263x102x105

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥ 0,96

Способ монтажа На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах

Блок аварийного питания есть

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный ABS - пластик.
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Рассеиватель - поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEI=A2, cos φ ≥ 0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ΛΛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	01846
2		Подвес (крючок)	01853
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
4		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
5		Металлическая защелка для TLWP	08357