

Информация о продукции

77 02 115 ESD

Кусачки боковые для электроники антистатические

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- скругленная головка, с маленькой фаской
- Твёрдость режущих кромок примерно 60 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами серо-черного цвета
- Хромистая сталь для шарикоподшипников, закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	77 02 115 ESD
EAN	4003773025092
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	70 g
Размеры	115 x 71 x 17 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
Reach	нет
RohS	нет
Технические атрибуты	
Форма	0
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,2 mm
Параметры резания / твёрдая проволока (диаметр)	Ø 0,6 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 – 1,6 mm
	14 mm
	7,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112149

Возможны технические изменения и ошибки

