010 016
Сверло спиральное


HSS E | Тип N | 130° | DIN 338

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●	○	●	●			●

- Правое исполнение, хвостовик цилиндрический
- Профиль сверла – шлифованный
- Сверло имеет подточку перемычки начиная с диаметра 3 мм по DIN1412-C
- Сверло общего применения, изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5), обладающей большей теплостойкостью
- Применяется для обработки деталей из нелегированных и низколегированных сталей и серого чугуна, нержавеющих сталей и цветных металлов ручными дрелями и на универсальном оборудовании
- d1=d2





Принадлежности


Стр. 284


Стр. 284


Стр. 89

d1 мм	l1 мм	l2 мм	Артикул
1	34	12	010 016 100
1,1	36	14	010 016 110
1,2	38	16	010 016 120
1,3	38	16	010 016 130
1,4	40	18	010 016 140
1,5	40	18	010 016 150
1,6	43	20	010 016 160
1,7	43	20	010 016 170
1,8	46	22	010 016 180
1,9	46	22	010 016 190
2	49	24	010 016 200
2,1	49	24	010 016 202
2,2	53	27	010 016 204
2,3	53	27	010 016 206
2,4	57	30	010 016 208
2,5	57	30	010 016 210
2,6	57	30	010 016 212
2,7	61	33	010 016 214
2,8	61	33	010 016 216
2,9	61	33	010 016 218
3	61	33	010 016 220
3,1	65	36	010 016 222
3,2	65	36	010 016 224
3,3	65	36	010 016 226
3,4	70	39	010 016 228
3,5	70	39	010 016 230

d1 мм	l1 мм	l2 мм	Артикул
3,6	70	39	010 016 232
3,7	70	39	010 016 234
3,8	75	43	010 016 236
3,9	75	43	010 016 238
4	75	43	010 016 240
4,1	75	43	010 016 242
4,2	75	43	010 016 244
4,3	80	47	010 016 246
4,4	80	47	010 016 248
4,5	80	47	010 016 250
4,6	80	47	010 016 252
4,7	80	47	010 016 254
4,8	86	52	010 016 256
4,9	86	52	010 016 258
5	86	52	010 016 260
5,1	86	52	010 016 262
5,2	86	52	010 016 264
5,3	86	52	010 016 266
5,4	93	57	010 016 268
5,5	93	57	010 016 270
5,6	93	57	010 016 272
5,7	93	57	010 016 274
5,8	93	57	010 016 276
5,9	93	57	010 016 278
6	93	57	010 016 280
6,1	101	63	010 016 282

d1 мм	l1 мм	l2 мм	Артикул
6,2	101	63	010 016 284
6,3	101	63	010 016 286
6,4	101	63	010 016 288
6,5	101	63	010 016 290
6,6	101	63	010 016 292
6,7	101	63	010 016 294
6,8	109	69	010 016 296
6,9	109	69	010 016 298
7	109	69	010 016 300
7,1	109	69	010 016 302
7,2	109	69	010 016 304
7,3	109	69	010 016 306
7,4	109	69	010 016 308
7,5	109	69	010 016 310
7,6	117	75	010 016 312
7,7	117	75	010 016 314
7,8	117	75	010 016 316
7,9	117	75	010 016 318
8	117	75	010 016 320
8,1	117	75	010 016 322
8,2	117	75	010 016 324
8,3	117	75	010 016 326
8,4	117	75	010 016 328
8,5	117	75	010 016 330
8,6	125	81	010 016 332
8,7	125	81	010 016 334

d1 мм	l1 мм	l2 мм	Артикул
8,8	125	81	010 016 336
8,9	125	81	010 016 338
9	125	81	010 016 340
9,1	125	81	010 016 342
9,2	125	81	010 016 344
9,3	125	81	010 016 346
9,4	125	81	010 016 348
9,5	125	81	010 016 350
9,6	133	87	010 016 352
9,7	133	87	010 016 354
9,8	133	87	010 016 356
9,9	133	87	010 016 358
10	133	87	010 016 360
10,2	133	87	010 016 362
10,5	133	87	010 016 366
11	142	94	010 016 380
11,5	142	94	010 016 386
12	151	101	010 016 400
12,5	151	101	010 016 406
13	151	101	010 016 420
13,5	160	108	010 016 426
14	160	108	010 016 440
14,5	169	114	010 016 444
15	169	114	010 016 460
15,5	178	120	010 016 464
16	178	120	010 016 480

010 046
Набор сверл спиральных

HSS E | Тип N | 130° | DIN 338

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●	○	●	●			●

- Состоит из сверл 010 016...

Диапазон размеров мм	Шаг	Кол-во сверл шт.	Артикул
1-10	0,5	19	010 046 210
1-13	0,5	25	010 046 213
1-10	0,5	170	010 046 250
1-13	0,5	230	010 046 260



010 046 213