

felo



ИЗОЛИРОВАННЫЕ БИТЫ

1000 ВОЛЬТ

высокоточная обработка
для максимального крутящего момента

Зона безопасности
гальваническая развязка
1000 В IEC 60900



1000V
защита до 1000 Вольт

Стандартный хвостовик
E 6,3 | 1/4"



Безопасная работа под напряжением до 1000 В

Изолированные насадки IEC от FELO обеспечивают максимальную безопасность при работе с электроприборами и в установках под напряжением.

Каждая бита в отдельности проходит индивидуальное тестирование под напряжением 10 000 Вольт в соответствии с требованием DIN IEC 60900:2018.

Изготовленный из высококачественной стали наконечник и стандартный хвостовик (привод) E 6,3 1/4" обеспечивают максимальную передачу мощности.



КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИТ IES

- Высокоточная обработка для максимального крутящего момента
- Зона безопасности благодаря применению гальванической развязки
- Стандартный хвостовик E 6,3 1/4" для работы с электроинструментом
- Цветовая индикация для легкой идентификации нужного наконечника
- Более 15-ти типов наконечников

035 025 90	SQ 2
035 015 90	SQ 1
036 255 90	T 25
036 205 90	T 20
036 155 90	T 15
036 105 90	T 10
031 205 90	Z 2
031 105 90	Z 1
031 025 90	PZ 2
031 015 90	PZ 1
032 025 90	PH 2
032 015 90	PH 1
030 615 90	SL 6,5 x 1,2
030 515 90	SL 5,5 x 1,0
030 415 90	SL 4,0 x 0,8
030 315 90	SL 3,5 x 0,6

