

Автомобильная монтажная лента

для крепления деталей экстерьера и интерьера

двусторонняя, клейкая, серая



Создаёт надёжное долговечное крепление, выдерживающее высокие динамические нагрузки.

Поглощает вибрацию


За счёт эластичной основы из вспененного акрила лента гасит вибрацию, возникающую при движении автомобиля. Поэтому в сравнении с креплением болтами соединение получается более долговечным и менее «шумным».



Арт. 25935

12 шт.

Решения, реализованные в продукте:



Не требовательна к температуре монтажа

Специальные добавки в составе ленты позволяют производить монтаж при температуре от 0 С°.



+120°С Термостойкая

Сохраняет свои характеристики при перепадах температуры от -40 до +120 С°.



Влагостойкая

Креплению не страшны дожди, мойки и другое попадание воды.



Устойчива к УФ-излучению

Подходит для применения внутри и снаружи автомобиля.

Подходит для крепления:

- Молдингов
- Дефлекторов
- Накладок
- Спойлеров
- Электроники
- Гос. знаков и др.

Характеристики:

Цвет	серый
Материал	вспененный акрил
Клеевая основа	акриловый клей
Термостойкость	от -40 С° до +120 С°
Температура нанесения	от 0 С°
Толщина	0,8 мм
Формат	8 мм × 2 м
Срок годности	36 месяцев