





Размер	
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]
Номинальные параметры	
Номинальное напряжение	[В]
Номинальный ток	[А]
Сечение провода	
	[мм²]
	[AWG]
Остальные параметры	
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94	
Длина снятия изоляции	[мм]
Продукт	Цвет
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый
	Оранжевый
	Синий
Защитная крышка	
Толщина 2.2 мм	Серый
	Оранжевый
	Синий
Проставка	
Толщина 1.00 мм	Серый
Держатель маркировки	Серый
Перемычка	
Количество полюсов	Цвет
2	Желтый
3	Желтый
...	Желтый
10	
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый
50	Желтый
Передняя маркировка	
5 шт.	WS-TP4-5
Знак молнии	
10 шт.	*
Передняя и боковая маркировка	
Доступный принт	TMB6.2-100

4 мм² двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	84	46.2
IEC	UL	
500	600	
28	28	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0
12

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY	
TPD4-2-OG	
TPD4-2-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY-EA	
TPD4-2-OG-EA	
TPD4-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA6.2-2	
TJA6.2-3	
.....	
TJA6.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP4-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB6.2-100	

4 мм² двухуровневая клемма с уравниателем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
6.2	84	46.2
IEC	UL	
500	600	
28	28	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4
24-10	24-10	24-10

V0
12



Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD4-2-PV (черный)	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD4-2-GY-EA	
TPD4-2-OG-EA	
TPD4-2-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
*	

Артикул для заказа	
TJA6.2-2	
TJA6.2-3	
.....	
TJA6.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP4-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB6.2-100	



2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	88.65	45.8
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0
8-10

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD2.5-3-GY	
TPD2.5-3-OG	
TPD2.5-3-BU	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD2.5-3-GY-EA	
TPD2.5-3-OG-EA	
TPD2.5-3-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TPZJ2.5-2	

Артикул для заказа	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
.....	
TJA5.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP2.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB5.2-120	

2.5 мм² 1-2 двухуровневая клемма с уравниателем потенциалов		
Технические параметры		
Толщина	Ширина	Высота
5.2	88.65	45.8
IEC	UL	
500	600	
22	20	
Жесткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
28-12	28-12	28-12

V0
8-10

Информация по заказу	
Артикул для заказа	
TPD2.5-3-PV (черный)	

Аксессуары	
Артикул для заказа	
TPD2.5-3-GY-EA	
TPD2.5-3-OG-EA	
TPD2.5-3-BU-EA	

Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TPZJ2.5-2	

Артикул для заказа	
TJA5.2-2	
TJA5.2-3	
.....	
TJA5.2-10	
*	
*	

Артикул для заказа	
WS-TP2.5-5	
Артикул для заказа	
*	
Артикул для заказа	
TMB5.2-120	