




КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ	UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая однофазная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83301	прямая, однофазная, с/з	80

ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ КАУЧУКОВЫЙ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Штепсельный разъем «UNIVERSAL» однофазный, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83302	однофазный, с заглушкой, с/з	50

КОЛОДКА КАУЧУКОВАЯ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Колодка «UNIVERSAL» электрическая, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83299	двойная, однофазная, с заглушками, с/з	20/60
83303	тройная, однофазная, с заглушками, с/з	10/40

РОЗЕТКА НАСТЕННАЯ КАУЧУКОВАЯ


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Розетка «UNIVERSAL» электрическая, настенная, в каучуковом корпусе, с заземлением. Соответствует ГОСТ. Имеет повышенную влагозащиту (IP44), может использоваться при отрицательной температуре окружающей среды. Напряжение в сети 220-250 В, максимальная мощность 3500 Вт, номинальный ток 16 А. Материал корпуса: каучук. Упаковка: пакет с подвесом.	
83304	одинарная, с заглушкой, с/з	30/120

ВИЛКА


КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая угловая, с выключателем и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки. Выключатель используется для прекращения подачи электрического тока без разъединения штепсельного соединения.	
83297	белая	24/240

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая угловая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки.	
83305	белая	30/300


CHINA UNIVERSAL

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая угловая с ушком и заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки.	
83307	белая	35/350
83308	черная	35/350


CHINA UNIVERSAL

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Вилка «UNIVERSAL» электрическая прямая с заземлением 16 А, 250 В, предназначена для подсоединения штепсельных соединений, размер кабеля с номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 мм ² . Применяется для замены вышедшей из строя или поврежденной неразборной вилки.	
83311	белая	25/250
83312	черная	25/250

РАЗВЕТВИТЕЛЬ

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
CHINA	UNIVERSAL	
	Разветвитель электрический «UNIVERSAL» на 3 гнезда с заземлением, круглый, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.	
83319		50

РОССИЯ UNIVERSAL

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
РОССИЯ	UNIVERSAL	
	Разветвитель электрический «UNIVERSAL» на 3 гнезда с заземлением, плоский, белый, предназначен для одновременного присоединения нескольких приборов к одной розетке. Напряжение в сети 220-250 В, частота тока 50 Гц, номинальный ток 16 А, материал корпуса ударопрочный ABS пластик.	
83320		50



80127

- ♦ 450 Вт
- ♦ 2800 об/мин
- ♦ 4200 уд/мин
- ♦ 400 Нм, 2,2 А

ГАЙКОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



80128

- ♦ 710 Вт
- ♦ 3300 об/мин
- ♦ 4950 уд/мин
- ♦ 500 Нм, 3,1 А

- ♦ Быстрый доступ к щеткам
- ♦ Высокий крутящий момент
- ♦ 4 головки основных размеров
- ♦ Реверс, резиновые вставки
- ♦ Шпindelь-квадрат с фиксатором 1/2"




См. на стр. 211