



Заделка Dual IDC (Krone и 110 тип)



Комплект крепежа



Упаковка для патч-панели

Технические характеристики

Код для заказа	7001с	7487с	7447с	7777с	7652с
Артикул	PL-48-Cat.5e-Dual IDC	PLHD-48-Cat.5e-Dual IDC	PL-48-Cat.6-Dual IDC	PLHD-48-Cat.6-Dual IDC	PL-48-Cat.6A-Dual IDC
Соответствие стандартам					
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173					
Поддерживаемые приложения					
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBase-T (для cat. 6A), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive					
Характеристики					
Категория	5e		6		6a
Полоса пропускания	100 МГц		250 МГц		500 МГц
Формат разъема	Keystone Jack				
Тип разъема	RJ45(8p8c)				
Исполнение	неэкранированное				
Тип терминирования	110/Krone (Dual IDC)				
Материалы					
Корпус	сталь 1,6 мм/ ударопрочный ABS-пластик, UL-94V-0				
Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм				
Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC), UL-94V-0				
Пружинные контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50μ")				
IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова				
Электрические характеристики					
Максимальная сила тока	1,5 А				
Максимально допустимое напряжение	150 В				
Контактное сопротивление	не более 20 мОм				
Сопротивление изоляции	не менее 500 мОм				
Предельная нагрузка	1000 В/1 мин/60 Гц				
Эксплуатация					
Подключаемые проводники	одножильные 22 – 26 AWG				
Количество подключений	не менее 750 циклов				
Усилие удержания разъема	50Н/1 мин				
Допустимая температура хранения	от -40 до +70 °C				
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °C				
Допустимая температура эксплуатации	от -10 до +60 °C				