



ПЕРФОРАТОРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Перфоратор ЗУБР выделяется своим соотношением веса и производительности для бурения, долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Его легкость и мощность делают работу более простой и менее утомительной. Щеточный реверс гарантирует высокую эффективность на всех режимах.



арт. П-30-950 М



арт. П-32-1200 М



ЛЕГКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Высокая скорость бурения** благодаря мощному двигателю и ударному механизму
- **Щеточный реверс** обеспечивает одинаковую мощность при прямом и обратном вращении
- **Патрон SDS-Plus** для наиболее распространенного типа буров и расходного инструмента
- **Ограничительный упор** ускоряет выполнение серийной работы



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Корпус редуктора из магниевого сплава** с улучшенной прочностью конструкции и точностью сопряжения деталей
- **Двухвальная конструкция** ударного механизма позволяет увеличить диаметр цилиндра в тех же габаритах редуктора
- **Регулировка оборотов** для выполнения разных работ
- **Механическая защитная муфта** срабатывает при перегрузке механизма (заклинивании бура)
- **Кабель длиной 3 м** позволяет работать вдали от розетки



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Один переключатель** для выбора всех режимов
- **Фирменная дополнительная рукоятка** для надежного удержания инструмента
- **Фиксация выключателя** при длительной работе
- **Обрезиненные рукоятки** с фактурной поверхностью
- **Удобный кейс** для хранения и переноски



Артикул	П-30-950 M
Патрон	SDS-Plus
Мощность, Вт	950
Макс. диаметр бурения (бур/коронка), мм	30 / 73
Макс. диаметр сверления (дерево/металл), мм	30 / 13
Число оборотов, об/мин	0-1000
Частота ударов, уд/мин	0-5500
Энергия удара, Дж	3.2
Напряжение, В/Гц	220-240~/50



Функции

Режимы работы	сверление, сверление с ударом, удар
Регулировка оборотов	●
Регулировка углового положения долота	●
Двухвальная конструкция	●
Предохранительная муфта	●
Корпус редуктора из магниевого сплава	●
Щеточный реверс	●
Фиксация выключателя	●

Комплектация

Ручка дополнительная, шт.	1
Глубиномер, шт.	1
Смазка для бура, уп.	1
Кейс, шт.	1
Габариты упаковки (Д x Ш x В), см	42 x 10.5 x 31
Масса изделия / в упаковке, кг	3.7 / 5.3

П-32-1200 M

SDS-Plus
1200
32 / 80
32 / 13
0-920
0-5100

3.5
220-240~/50



сверление, сверление с ударом, удар



1
1
1
1

42 x 10.5 x 31
3.9 / 5.6

Особенности конструкции

П-30-950 М



950 Вт
Мощность

30 мм
Диаметр бурения

Корпус редуктора
из магниевого сплава



Единый переключатель
для всех режимов работы



Патрон SDS-Plus для установки
распространенного инструмента



Щеточный реверс



Двухвальная система
ударного механизма

Обрезиненные рукоятки
с фактурной поверхностью

Выключатель с плавной регулировкой
оборотов и фиксацией для длительных работ

Быстрая фиксация глубиномера

Фирменная дополнительная рукоятка

Модельный ряд



П-30-950 М



П-32-1200 М



Упаковка: кейс

Особенности конструкции

П-32-1200 М

ЗУБР



1200 Вт
Мощность

32 мм
Диаметр бурения

Корпус редуктора
из магниевого сплава



Единый переключатель
для всех режимов работы



Патрон SDS-Plus для установки
распространенного инструмента



Щеточный реверс



Двухвальная система
ударного механизма

Обрезиненные рукоятки
с фактурной поверхностью

Выключатель с плавной регулировкой
оборотов и фиксацией для длительных работ

Быстрая фиксация глубиномера

Фирменная дополнительная рукоятка

Модельный ряд



П-30-950 М

П-32-1200 М



Упаковка: кейс

арт. П-32-1200 М



Габариты изделия, см

Д Ш В

П-30-950 М

38 9 27

П-32-1200 М

40 10 28

Габариты упаковки, см

Д Ш В

42 10.5 31

42 10.5 31

Масса изделия, кг

3.7

3.9

Масса в упаковке, кг

5.3

5.6