


Адаптер




артикул

FB.TA.M8.25*

M8x25 мм



Газовое сопло



артикул

ø A, мм

FB500.N.19.0

19,0

FB500.N.16.0*

16,0

FB500.N.14.0

14,0

FB500.N.16.0_HD

16,0

Контактные наконечники



артикул

ø, M8x30 мм ECU

FB.CTM8.30-08

0,8

FB.CTM8.30-09

0,9

FB.CTM8.30-10

1,0

FB.CTM8.30-12*

1,2

FB.CTM8.30-14

1,4

FB.CTM8.30-16

1,6

FB.CTM8.30-20

2,0

Адаптер



артикул

FB.TA.M8.25*

M8x25 мм

Диффузор газовый



артикул

FB500.DCW*

FB 500 белый

FB500.DCB

FB 500 черный

Направляющие каналы (изолированный)



артикул	длина, м	Ø, мм	материал	цвет
FB.SLY-30**	3,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-40**	4,5	1,0–1,2	сталь	красный
FB.SLY-50**	5,5	1,0–1,2	сталь	красный

* Входит в стандартную комплектацию.

** Входит в стандартную комплектацию (в зависимости от длины горелки).

модель FB 500	3 м	4 м	5 м
Артикул	38452	38453	38454
Длина горелки, м	3	4	5
Разъем	Евро		
Охлаждение	жидкостное		
Свар. ток ПВ 60% / CO ₂ , А	500		
Свар. ток ПВ 60% / Ar 80% +CO ₂ 20%, А	450		
Ø проволоки, мм	1,0–1,6		