



ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ЗДАНИЙ С ТЕМНЫМИ ФАСАДАМИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ГИРЛЯНДЫ НА ЧЕРНОМ ПРОВОДЕ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-135	○ белый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-175	○ белый	4,8×0,6	176	черный	мерцание
255-023	● синий	1,8×0,5	48	белый	постоянное
255-136-6	● синий	4,8×0,6	152	белый	постоянное
255-136	● синий	4,8×0,6	176	белый	постоянное
255-163	● синий	4,8×0,6	176	белый	мерцание
255-143	● синий	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-133	● синий	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-173	● синий	4,8×0,6	176	черный	мерцание
255-161	● желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	мерцание

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
255-141	● желтый	4,8×0,6	176	прозрачный	постоянное
255-131	● желтый	4,8×0,6	176	черный	постоянное
255-164	● зеленый	4,8×0,6	176	белый	мерцание

БАХРОМА УПРАВЛЯЕМАЯ

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED	Цвет провода	Режим свечения
245-209	● RGB	4,8×0,6	176	прозрачный	динамика
245-208	● RGB	4,8×0,6	176	черный	динамика

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (подробнее об аксессуарах на стр. 96-97)

303-500	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, черный ПВХ, IP65
303-500-1	Блок питания для уличных гирлянд 230 В, 3 А, белый ПВХ, IP65
245-908	Контроллер с пультом для RGB-гирлянд серии 245-***