

РАСЧЕТНЫЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТРЫ И МАССЫ КАБЕЛЕЙ КПБПнг(А)-FRHF

Число и номинальное сечение токопроводящих жил	Расчетный диаметр кабеля, мм	Расчетная масса кабеля, кг/км	Электрическое сопротивление 1км жилы при температуре 20, не более, Ом	Электрическое сопротивление изоляции, не менее, Мом
4*1	13,14	296,67	18,1	10
5*1	14,09	340,61	18,1	10
7*1	15,07	392,44	18,1	10
10*1	18,28	471,42	18,1	10
14*1	19,65	571,47	18,1	10
19*1	21,58	702,58	18,1	10
27*1	25,78	947,16	18,1	10
37*1	28,49	1187,85	18,1	10
4*1,5	13,72	332,67	12,1	10
5*1,5	14,74	384,27	12,1	10
7*1,5	15,79	447,38	12,1	10
10*1,5	19,24	541,42	12,1	10
14*1,5	20,71	664,28	12,1	10
19*1,5	22,79	824,85	12,1	10
27*1,5	27,26	1118,14	12,1	10
37*1,5	30,17	1415,44	12,1	10
4*2,5	14,63	396,93	7,41	9
5*2,5	15,76	462,50	7,41	9
7*2,5	16,93	542,78	7,41	9
10*2,5	20,76	668,94	7,41	9
14*2,5	22,39	834,61	7,41	9
19*2,5	25,09	1074,14	7,41	9
27*2,5	29,60	1434,27	7,41	9
37*2,5	32,83	1838,01	7,41	9
4*4	16,23	507,58	4,61	9
5*4	17,55	593,05	4,61	9
7*4	18,91	711,96	4,61	9
10*4	23,80	905,96	4,61	9
14*4	25,71	1145,00	4,61	9
4*6	17,43	617,08	3,08	6
5*6	18,90	731,96	3,08	6
7*6	20,41	891,50	3,08	6