

ПАСПОРТ

Зажим крепежный БРН/2Т.4-50

для крепления четырех ниток нагревательного кабеля к двум ниткам троса

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками нагревательного кабеля
- 2) Для крепления 4 ниток нагревательного кабеля к двум ниткам троса диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:

Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
БРН/2Т.4-50* Ц	158,5×16×0,5	0,0357	сталь оцинкованная
БРН/2Т.4-50* М	158,5×16×0,5	0,0374	медь
БРН/2Т.4-50* П	158,5×16×0,5	0,0357	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора


Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (3 шт.)

Комплект поставки:

Зажим крепежный БРН/2Т.4-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____



Соответствует
требованиям КД

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

DATASHEET

Mounting clamp BPH/2T.4-50

For fastening of four threads of a heating cable to two threads of a wire

Purpose:

- 1) To provide distance of 50 mm between heating cable threads
- 2) To clamp 4 threads of a heating cable to two threads of a wire of 2,8 mm diameter

Technical characteristics:

Designation	Overall dimensions, mm	Weight, kg/unit	Material
BPH/2T.4-50* Ц	158,5×16×0,5	0,0357	galvanized steel
BPH/2T.4-50* М	158,5×16×0,5	0,0374	copper
BPH/2T.4-50* П	158,5×16×0,5	0,0357	resin plastisol

* distance between cables location centres

Installation technique: to fasten using a lock


Composition: a clamp (1 pc.), a lock 32×17,6×8 (3 pcs)

Delivery package:

Mounting clamp BPH/2T.4-50 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____



Complies with engineering
documentation requirements

QC stamp

The goods are not under
mandatory certification