Сетевой инструмент / перфораторы SDS+

Перфоратор — HR2460

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 780 Вт



Легкий двухрежимный перфоратор.

- Два режима работы (сверление, сверление с ударом).
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	780 Вт
Энергия удара:	2,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4500 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	362 x 84 x 214 мм
Вес:	3,2 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR2300

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 720 Вт



Перфоратор двухрежимный с пылеотводом.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Система пылеудаления в комплекте*
* - требуется подключение к пылесосу



Комплектация:

Пылеотводящая насадка	+
Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	720 Вт
Энергия удара:	2,3 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 24 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 32 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4600 уд/мин
Частота холостого хода:	0—1200 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	356 x 77 x 209 мм
Вес:	3,1 кг
Шнур питания:	2,5 м

325

Перфоратор — HR1841F

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 470 Вт



AVT

Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Антивибрационная система AVT.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 18 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 35 мм
Бурение коронками	
с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 65 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 24 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	285 x 75 x 208 мм
Вес:	2,5 кг
Шнур питания:	2,0 м

459

Перфоратор — HR1840

Адаптирован под хвостовик SDS-plus

220V — 470 Вт



AVT

Легкий компактный двухрежимный перфоратор 18 мм для выполнения легких задач.

- Два режима работы: сверление, сверление с ударом.
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании.
- 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации.
- Спусковая кнопка с переменной скоростью.

Комплектация:

Чемодан	+
Боковая рукоятка	+
Ограничитель глубины	+

Потребляемая мощность:	470 Вт
Энергия удара:	1,4 Дж (EPTA)
Диаметр сверления:	бетон: 18 мм
Бурение твердосплавными коронками:	бетон: 35 мм
Бурение коронками	
с алмазными сегментами (сухой тип):	бетон: 65 мм
	сталь: 13 мм
	дерево: 24 мм
Патрон:	адаптирован под SDS+
Частота ударов:	0—4800 уд/мин
Частота холостого хода:	0—2100 об/мин
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	285 x 75 x 208 мм
Вес:	2,4 кг
Шнур питания:	2,0 м

459