

STEHER

Шуруповерты аккумуляторные

Оптимальная эргономика

Высокий крутящий момент

Доступная цена



12 В

16 В

СИЛА! УДОБСТВО! ЦЕНА!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Двигатель с высоким крутящим моментом** позволяет заворачивать крепеж диаметром до 6 мм
- **Редуктор с оптимальным передаточным отношением** на каждой скорости
- **Блокировка шпинделя** для быстрой смены расходного инструмента

ТЕХНОЛОГИИ

- **Двухскоростной редуктор** с надежными металлическими шестернями
- **Тормоз вала** для исключения потери времени на выбег при остановке
- **Точная настройка рабочего режима** благодаря 18 ступеням крутящего момента

УДОБСТВО РАБОТЫ

- **Эргономичная рукоятка** с мягкими накладками
- **Индикация заряда батареи**
- **Быстрозажимной патрон**
- **Скоба крепления на пояс** для освобождения рук при работе на высоте (кроме CD-120-х)
- **Яркая подсветка**

Сравнительная таблица технических характеристик шуруповертов аккумуляторных



Артикул	CD-120-1	CD-120-2
Компактные эргономичные модели с хорошими характеристиками		
Напряжение изделия, В	12	12
Емкость АКБ, мА·ч	2000	2000
Частота вращения, об/мин	0–350 / 0–1350	0–350 / 0–1350
Крутящий момент, Н·м	30	30
Ступеней крутящего момента	18+1	18+1
Патрон, мм	0.8–10	0.8–10
Характеристики		
Двухскоростной редуктор	●	●
Подсветка	●	●
Индикация заряда	●	●
Тормоз вала	●	●
Блокировка шпинделя	●	●
Комплектация		
Аккумулятор, шт.	1	2
Зарядное устройство, шт.	1	1
Бита, шт.	1	1
Скоба поясная, шт.	–	–
Кейс, шт.	1	1
Габариты упаковки, см	25.0 × 8.0 × 23.5	25.0 × 8.0 × 23.5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.8/1.8	0.8/1.8

CD-160-1	CD-160-2
Сбалансированные по параметрам шуруповерты в кейсе для переноски и хранения	
16	16
2000	2000
0–350 / 0–1350	0–350 / 0–1350
35	35
18+1	18+1
0.8–10	0.8–10
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
1	2
1	1
1	1
1	1
1	1
32.0 × 8.5 × 25.5	32.0 × 8.5 × 25.5
0.9/2.1	0.9/2.4

CD-200	CD-200-1	CD-200-2
Мощные инструменты с большим крутящим моментом под универсальную батарею серии V1		
20	20	20
2000	2000	2000
0–350 / 0–1350	0–350 / 0–1350	0–350 / 0–1350
40	40	40
18+1	18+1	18+1
0.8–10	0.8–10	0.8–10
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
–	1	2
–	1	1
1	1	1
1	1	1
–	1	1
21.5 × 7.5 × 20.5	32.0 × 8.5 × 25.5	32.0 × 8.5 × 25.5
0.9/1.1	0.9/2.2	0.9/2.5

Особенности конструкции шуруповертов аккумуляторных CD-120-х

STEHER



12v
LITHIUM

Эргономичные шуруповерты с небольшими габаритами



Двухскоростной редуктор



Широкий диапазон регулировки крутящего момента



Одномуфтовый быстросажимной патрон



«Умный» выключатель: управление всеми режимами работы одной кнопкой



Встроенная в корпус индикация заряда батареи



Выступы для защиты корпуса от загрязнений



Удобная рукоятка с резиновыми накладками



Пластиковый кейс для хранения и переноски



Модельный ряд



CD-120-1

CD-120-2

CD-160-1

CD-160-2



Упаковка: кейс

Особенности конструкции шуруповертов аккумуляторных CD-160-х

STEHER



16v
LITHIUM

Оптимальный инструмент
для домашнего мастера



Двухскоростной
редуктор



Широкий диапазон
регуливки
крутящего момента



Одномуфтовый
быстрозажимной патрон



Выключатель
с плавной регулировкой оборотов
на всем ходе курка



Встроенная в корпус
индикация заряда батареи



Выступы для защиты корпуса
от загрязнений



Удобная рукоятка
с резиновыми накладками



Пластиковый кейс
для хранения
и переноски

Модельный ряд



CD-120-1

CD-120-2

CD-160-1

CD-160-2



Упаковка: кейс



CD-120-1 CD-120-2	CD-160-1 CD-160-2	CD-200 CD-200-1 CD-200-2	CDS-200-2	CDB-200 CDB-200-1 CDB-200-2	CSB-300 CDS-300-2	CWB-300 CWB-300-1
12 В	16 В	20 В	20 В	20 В	20 В	20 В
30 Н·м	35 Н·м	40 Н·м	40 Н·м	50 Н·м	300 Н·м	300 Н·м
0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–300 / 0–1350 об/мин	0–1500 / 0–2000 / 0–2300 об/мин	0–1600 / 0–2100 / 0–2800 об/мин
18+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	21+1 ступеней крутящего момента	18+1 ступеней крутящего момента	3 ступени крутящего момента	3 ступени крутящего момента

 V000-007-259 12 В, 2 А·ч	+					
 V000-007-260 16 В, 2 А·ч		+				
 V1-20-2 20 В, 2 А·ч			+	+	+	+
 V1-20-4 20 В, 4 А·ч			+	+	+	+
 V000-006-094 (12 В, 1,3 А)	 V000-006-096 (14,4 В, 1,3 А)	Кроме V1-20-4		Подходят для любого аккумулятора 20 В		
		 V000-006-097 (20 В, 1,3 А)	 V000-006-098 (20 В, 2,4 А)	 CV1-20 (20 В, 3,5 А)		