

ЭЛАСМО™



Стильный светодиодный светильник применяется для общего заливающего и локального освещения любых помещений, включая:

- офисы
- бизнес-центры
- рестораны и кафе
- авто- и мото-салоны
- фитнес-клубы
- магазины
- гостиницы
- учебные заведения
- салоны красоты
- торговые центры

ОПТИКА

15°, 45°, 60°

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

CRI > 90

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP20

УПРАВЛЕНИЕ (ОПЦИОНАЛЬНО)

DALI

СВЕТОВАЯ ОТДАЧА

> 80 лм/Вт

ЦВЕТА КОРПУСА

RAL

Белый

Серый

Чёрный

БАП (ОПЦИОНАЛЬНО)

БАП встроен в корпус светильника

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2700 - 5000 K

Возможность покраски в нестандартный цвет RAL



ТИПЫ МОНТАЖА

Накладной на потолок




Подвесной




Накладной на стену



Встройка в реечные потолки



ГАБАРИТЫ



H 85 мм

W 55 мм

L 600 мм

18 Вт

1 440 лм*

900 мм

25 Вт

2 000 лм*

1200 мм

36 Вт

2 880 лм*

1800 мм

52 Вт

4 150 лм*

2100 мм

60 Вт

4 800 лм*

*Световой поток (лм, не менее)