

ТЕРМОСТАТЫ

Моноблочный термостат с Wi-Fi ArtGallery



- Управление удаленно через приложение
- Установка расписания на неделю
- Большой дисплей для удобной настройки вручную
- Два датчика: встроенный и выносной

Цвет / Артикул

Белый GAL000138
Черный GAL001038

Тех.характеристики

Ном.ток	16 А
Размер	87x87 мм
Ном. напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Электронная защита от перенапряжения	Есть
Диапазон регулирования	от +5 до +70 °С
Датчик температуры пола	тип NTC (кабель 3 м)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20

Умный термостат Sber Zigbee 3.0 AtlasDesign



- Для управления устройствами необходимо приобрести умную колонку SberBoom Home либо умный хаб Sber.
- Кроме тёплых полов, поддерживает электрические радиаторы и электротермические сервоприводы для водяного отопления.
- Протокол Zigbee 3.0 позволяет работать по сценариям без интернета.
- Удаленное управление через приложение

Цвет / Артикул

Белый ATN000138Z
Черный ATN000138Z

Тех.характеристики

Рабочее напряжение	100-253 В
Максимальная мощность	3680 Вт
Ном. ток	16 А
Блокировка кнопок: да	да
Отключение дисплея	да
Степень защиты от пыли и влаги:	IP21

STEP BALANCE

Параметр/Название	STEP BALANCE
Тип кабеля	Двухжильный
Мощность мата	150 Вт/м ²
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты	IP 67
Механический класс	M1
Внутренняя изоляция	PVC
Внешняя оболочка	PVC
Экран	Фольга алюминиевая с дренажным проводником
Максимальная рабочая температура	+70 °С

Артикул	Площадь мата, м ²	Мощность мата, Вт	Сопротивление при +20 °С, Ом*	Номинальный ток, А
SBM150005	0,5	75	705,3	0,33
SBM150010	1	150	352,7	0,65
SBM150015	1,5	225	235,1	0,98
SBM150020	2	300	176,3	1,3
SBM150025	2,5	375	141,1	1,63
SBM150030	3	450	117,6	1,96
SBM150035	3,5	525	100,8	2,28
SBM150040	4	600	88,2	2,61
SBM150050	5	750	70,5	3,26
SBM150060	6	900	58,8	3,91
SBM150070	7	1050	50,4	4,56
SBM150080	8	1200	44,1	5,22
SBM150090	9	1350	39,2	5,87
SBM150100	10	1500	35,3	6,52
SBM150120	12	1800	29,4	7,82

* Допустимое отклонение от номинала: -5 % / +10 %.



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Двухжильный кабель с дренажной жилой предотвращает возможность повреждения кабеля и увеличивает срок службы



МОНТАЖ БЕЗ СТЯЖКИ

Укладка мата осуществляется в слой плиточного клея



РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ

Без образования тепловой зебры за счет одинакового шага укладки кабеля на мате



ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ 4000 В

Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В



СЕРТИФИКАЦИЯ

- ✓ Подтверждено соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (раздел 7) на основании экспертного заключения
- ✓ Подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013
- ✓ Подтверждено соответствие продукции требованиям экологической безопасности



Теплый пол

Нагревательные маты

STEP TURBO STEP BALANCE



Наполни каждый шаг
теплом и уютом

Теплый пол маты нагревательные STEP BALANCE и STEP TURBO идеально подходят для создания комфортного микроклимата в квартирах, домах или гостиницах.

- ✓ Теплый пол выполнен по Российским стандартам, с использованием высоких технологий, из современных материалов, абсолютно безопасен.
- ✓ Маты возможно использовать под различные виды напольных покрытий.
- ✓ Широкий выбор размеров и мощностей поможет подобрать оптимальное решение для любого помещения.

Конструкция кабеля STEP TURBO



РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
На теплый пол маты нагревательные STEP BALANCE и STEP TURBO предоставляется расширенная гарантия на срок 50 лет с момента продажи, при проведении монтажа сертифицированным специалистом.

ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ 200 Вт/м²
Обеспечивает быстрое достижение комфортной температуры нагрева, а также позволяет использовать маты в качестве основного источника тепла

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Двухжильный нагревательный кабель с высокотемпературной фторопластовой изоляцией, со сплошным экраном греющих и токопроводящих жил

БЫСТРОТА МОНТАЖА
Кабель, закрепленный на сетке с клейкой основой, упрощает укладку мата

ВЫСОКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ 4000 В
Каждая единица продукции проходит испытание напряжением при 4000 В

- СЕРТИФИКАЦИЯ**
- ✓ Подтверждено соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям (раздел 7) на основании экспертного заключения
 - ✓ Подтверждено отсутствие опасного электромагнитного поля на основании лабораторных испытаний по соответствию ГОСТ IEC 62311-2013
 - ✓ Подтверждено соответствие продукции требованиям экологической безопасности



STEP TURBO

Параметр/Название	STEP TURBO
Тип кабеля	Двухжильный
Мощность мата	200 Вт/м²
Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Ширина мата	0,5 м
Длина установочного провода	2 м
Степень защиты	IP 67
Механический класс	M1
Внутренняя изоляция	FEF
Внешняя оболочка	PVC
Экран	Сплошная алюминиевая фольга с многопроволочным дренажным медным проводником
Максимальная рабочая температура	+105 °C

Артикул	Площадь мата, м²	Мощность мата, Вт	Сопротивление при +20 °C, Ом*	Номинальный ток, А
STM200010	1	200	264,5	0,37
STM200015	1,5	300	176,3	1,3
STM200020	2	400	132,3	1,74
STM200025	2,5	500	105,8	2,17
STM200030	3	600	88,2	2,61
STM200035	3,5	700	75,6	3,04
STM200040	4	800	66,1	3,48
STM200050	5	1000	52,9	4,35
STM200060	6	1200	44,1	5,22
STM200070	7	1400	37,8	6,08
STM200080	8	1600	33,1	6,95
STM200100	10	2000	26,5	8,68
STM200120	12	2400	22	10,45

* Допустимое отклонение от номинала: -5 % / +10 %.

ТЕРМОСТАТЫ

Рамочный термостат AtlasDesign



- Простое управление
- Установка в многопостовую рамку совместно другими устройствами AtlasAdesign

Цвет / Артикул		Тех.характеристики	
Белый	ATN000135	Ном.ток	10 А
Бежевый	ATN000235	Размер	55x55 мм
Алюминий	ATN000335	Ном. напряжение	230 В
Жемчуг	ATN000435	Частота	Ч50 Гц
Шампань	ATN000535	Электронная защита от перенапряжения	Есть
Мокко	ATN000635		
Грифель	ATN000735	Диапазон регулирования	от +5 до +45 °C
Измуруд	ATN000835		
Сталь	ATN000935	Датчик температуры пола	в комплекте (кабель 2,5 м), тип NTC
Карбон	ATN001035		
Аквамарин	ATN001135		
Песочный	ATN001235	Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Лотос	ATN001335		
Базальт	ATN001435		

Моноблочный программируемый термостат AtlasDesign



- Недельное программирование
- Установка расписания

Артикул ATN000138

Тех.характеристики	
Ном.ток	16 А
Размер	86x86 мм
Ном. напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Электронная защита от перенапряжения	Есть
Диапазон регулирования	от +5 до +35 °C
Датчик температуры пола	тип NTC (кабель2,5 м)
Степень защиты от пыли и влаги	IP20