







Предохранитель не предусмотрен, изображения только для справки

		6 мм² измерительная клемма			6 мм² измерительная клемма с гнездом для тестера		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8.2	72.4	50.6	8.2	72.4	50.6
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	630	300		630	300	
Номинальный ток	[А]	41	50		41	50	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8
Тип винта	[*]		M4			M4	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.6			1.2-1.6	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	13-14			13-14		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	SUK6-T-GY			SUK6-T-JP-GY		
	Синий	*			*		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	306101			306101		
	Оранжевый	*			*		
	Серый	306151			306151		
Компенсационная крышка	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		*			SB8.2-2		
3							
4							
...			*			SB8.2-10	
9							
10							
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		*			*		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		308801			308801		

		6 мм² измерительная клемма серии URTK/S			4 мм² испытательная клемма с держателем предохранителя серии UK5/HESI		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	8.2	72.4	51.7	8	72.6	50.4
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	400	300		500	600	
Номинальный ток	[А]	41	50		6.3	12	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.5-10	0.5-6	0.5-4	0.2-4	0.2-4	0.25-4
	[AWG]	26-8	26-8	26-8	26-10	26-10	26-10
Тип винта	[*]		M4			M3	
Крутящий момент	[Н.м]		1.2-1.5			0.6-0.8	
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции	[мм]	13-14			8-9		
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	306911			305972		
	Синий	*			305971		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	306101			*		
	Оранжевый	*			*		
	Серый	306151			*		
Компенсационная крышка	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		306322			*		
3					*		
4					*		
...			306320		.....		
9					*		
10					*		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
		*			*		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		308801			308801		