

Калиброн

Штангенрейсмас ШР-0-200мм 0,05мм. используется для измерения высоты деталей **С ПОВЕРКОЙ**

Артикул

146812

Измеряемая величина, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенрейсмасов, мм, со значением отсчета по нониусу	
	0,05 мм	0,10 мм
от 0 до 250 вкл.	± 0,05	± 0,05
св. 250 до 400 вкл.	± 0,05	± 0,05
св. 400 до 630 вкл.	± 0,05	± 0,10
св. 630 до 1000 вкл.	± 0,10	± 0,10
св. 1000 до 1600	–	± 0,15

Диапазон измерений, мм		Значение отсчета по нониусу, мм
	от 0 до 200	0,05
	от 0 до 250	0,05
	от 0 до 300	0,05
	от 0 до 400	0,05
	от 0 до 500	0,05
	от 0 до 500	0,1
	от 50 до 500	0,05
	от 50 до 500	0,1
	от 0 до 630	0,05
	от 0 до 630	0,1
	от 60 до 630	0,05
	от 60 до 630	0,1
	от 0 до 1000	0,05
	от 0 до 1000	0,1
	от 100 до 1000	0,05
	от 100 до 1000	0,1

